

	VĀRSTA IZPILDMEHĀNISMS ATLO- V1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	MASTA NOSLĒGS ZM-45/48	AHD, CVI, TVI, CVBS MOBILĀ KAMERA HAC-HMW3200L- FR-0210B-S5 - 1080p 2.1 mm, 2.8 mm DAHUA
			
	71.75 PLN 86.82 PLN	1.00 PLN 1.21 PLN	642.00 PLN 776.82 PLN
Atveres diametrs	...	Ø 39 ... Ø 45 mm	...
Materiāls	...	PET	...
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensors	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	2.1 Mpx
Vārsta izmērs	1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 ", 1 1/4 ", 1 1/2 "
Atvēršanas/aizvēršanas laiks	5 ... 10 s
Griezes moments	2.9 ... 5.9 Nm
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H PAL
Bezvadu komunikācija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Piekluve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> • bezmaksas aplikācija Tuya Smart na Android • bezmaksas aplikācija Tuya Smart na iOS
Objektīvs	2.1 mm - Videokamera transportlīdzekļa salona novērošanai , 2.8 mm - Priekšējā/atpakaļskata kamera
Redzamības leņķis	132 ° - Videokamera transportlīdzekļa salona novērošanai / 109 ° - Priekšējā/atpakaļskata kamera (ražotāja dati) 127 ° - Videokamera transportlīdzekļa salona novērošanai / 104 ° - Priekšējā/atpakaļskata kamera (mūsu pārbaudes)
Apgaisme	0.02 Lux F2.0 @ 30IRE
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	3 m

Signāla/skaņas attiecība (S/N)	> 65 dB
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • grafiks, • taimeris, • Scenāriju iestatīšana, ņemot vērā dažādus notikumus, • attālā piekļuve, • balss vadība • Wi-Fi indikators • Viegla uzstādīšana - izpildmehānisms tiek uzstādīts uz lodveida vārstiem ar sviru • Vārsta pozīcijas manuālas maiņas iespēja • Vieglas pārošanas funkcija • The actuator allows you to determine the operating status after a power failure in the device settings of the Tuya application. Available options: 1. "close" - close the valve, 2. "open" - open the valve, 3. "Restart Memory" - restore to the previous state • Drošs 12V DC barošanas avots
Video izeja	2 x 1 Vpp / 75 Ω - Ligzda M12, 4-pin, Kods A
Audio	Iebūvēts mikrofons
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • Automātisks baltā balanss • Dienas/nakts režīms - Videokamera transportlīdzekļa salona novērošanai • Mirror - spoguļattēls • Privātuma zonas - maks. 8 • Ergonomisks, gumijots korpusa pārklājums, triecienizturīgs - EN50155
OSD ekrāna izvēlne	✓
Korpuss	Plastmasa, Ūdens izturīga	...	Plastmasas
Krāsa	Melns	...	Melns

Pielietojums	lodveida vārsta vadība	...	Kamera paredzēta uzstādīšanai transportlīdzekļa salonā
Energoapgādes avots	12 V / 1 A (komplektā strāvas adapteris)	...	12 V DC / 160 mA - Kameron barošana ar 12V DC spriegumu no videoierakstītāja
Patērētā jauda	max. 1.9 W
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C
Vada garums	2 x 0.5 m
Svars	0.4 kg	0.01 kg	0.16 kg
Izmērs	<ul style="list-style-type: none"> • 105 x 70 x 107 mm • 1.35 m (kabeļa garums) 	Ø 49 x 26 mm	116 x 100 x 50 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, franču, spāņu, vācu, portugāļu, krievu, itāļu
Ražotājs / Marka	DAHUA
Garantija	2 gadi	2 gadi	5 gadi