

	PAINEL DE CONTROLO DE ACESSO ACCO-NT2 SATEL	COMUTADOR POE GTX-A1-10-82 8 PORTAS
		
	368.32 CHF 453.03 CHF	63.92 CHF 78.62 CHF
Entradas	<ul style="list-style-type: none"> • 8 un. - Entradas da placa-mãe • max. 264 	...
Portas LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
Saídas	<ul style="list-style-type: none"> • 8 un. - Entradas da placa-mãe • max. 264 	...
Comunicação	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Barramento de expansão - até 32 módulos de expansão 	...
Gestão	...	—
Memória de eventos	<ul style="list-style-type: none"> • Gravação de eventos no cartão micro SD (incluídas) • Gravação de até 1 000 000 eventos do painel, • Máx. 100 000 eventos lidos de cada módulo de controlo de acesso 	...
Utilizadores + administradores	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Máx. 65 000 utilizadores em todo o sistema ACCO NET 	...
Indicadores LED	...	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act
Velocidade de transmissão	...	10 / 100 Mbps : 2 x Porta LAN - Uplink + 8 x Porta LAN & PoE
Carga de saída	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC 	...

Modos de operação	...	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - o dispositivo funciona como um comutador PoE normal • V - VLAN (Port Isolation) - as portas 1 ... 8 são isoladas umas das outras e funcionam separadamente com as portas 9, 10 • S - Extend - Alcance : 250 m @ 10 Mbps
Potência máxima de saída	...	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / porta Hi-PoE - Porta 1 • 30 W / porta PoE - Portas 2 ... 8
Potência total máxima	...	120 W
Tabela de endereços MAC	...	1k
Suporte para bateria	—	...

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 255 módulos de controlo de acesso • Possibilidade de criar até 255 zonas em 1 painel de controlo (possibilidade de definir até 255 módulos de controlo de acesso em uma zona) • Possibilidade de adicionar até 16 caminhos de transição (em cada caminho é possível definir até 16 zonas) • Capacidade de bloquear ou desbloquear a partição em um determinado tempo ou de acordo com um horário de acesso, • Capacidade de atribuir 4 identificadores e um telecomando a um utilizador, • Possibilidade de atribuir ao utilizador até 4 cartões de proximidade / chaves DALLAS, • Até 256 calendários de acesso, horários semanais, horários diários, intervalos de tempo • Capacidade de controlar as saídas do painel por meio de telecomandos • Implementação de funções lógicas nas entradas e saídas • Suporte para tripés (torniquetes) • Protecção eléctrica de todas as entradas e saídas e barramentos de comunicação 	<ul style="list-style-type: none"> • Detecção automática MDI/MDI-X - detecta automaticamente o modo de transmissão de dados • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Suporte para funções Auto-learning e Auto-aging de endereços MAC • Modo PD Alive - monitorização das portas que alimentam os dispositivos PoE e reinicialização automática, interrompendo a alimentação ao detectar um dispositivo sem resposta • MTBF (tempo médio entre falhas) : 50000 h
Humidade relativa do ambiente admissível	93 % (sem condensação)	...
Certificados	...	CE, FCC Class B
Protecções	...	Contra sobretensão ± 4 kV
Fabricante / Marca	SATEL	...
Alimentação	12 V DC / 140 mA (max)	100 ... 265 V AC
Temperatura de operação	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 45 °C
Peso	0.096 kg	0.76 kg
Dimensões	151 x 69 x 17 mm	210 x 150 x 35 mm
Garantia	2 anos	2 anos