


	KABEL ZA FOTOVOLTAIČNE INSTALACIJE H1Z2Z2-K-1X4.0/RD	EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4K-PRO	ROUTER VPN TL-ER605 TP-LINK
			
	0.91 EUR 0.91 EUR	74.92 EUR 74.92 EUR	65.36 EUR 65.36 EUR
Podpirane ločljivosti HDMI	...	max. 4K UHD @ 30 Hz	...
Standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q
Notranji prevodnik	4.0 mm ² - Žični vod Cu - Galvansko kositrano
Porti LAN	• 2 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Maksimalni zaseg prenosa	...	• 40 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD, • 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p	...
Nazivna napetost	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Zunanja prevleka	Ø 5.0 mm - Brezhalogenski umetni material
Vmesnik WAN	• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x USB WAN - 3G/4G
Indikatorji LED	Power, System, WAN, LAN, USB
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstender omogoča tudi podaljšanje porta USB 2.0 npr. v cilju upravljanja rekorderja z miško • Podpora funkcije KVM, • HDMI 1.4 • HDCP 1.4 • Podpora HDR, • Podpora Audio: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM • Podpora PoC - potrebno je samo napajanje modula TX • Zaščita ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air 	...

Barva prevleke	Rdeč
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP • Peanuthull • Comexe
Strežnik DHCP	✓
Port USB	USB 2.0
Aktualizacija firmware	✓
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • Mrežna zapora SPI • VPN Passthrough • FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG • Zaščita pred napadi DoS • Zaščita pred napadi Ping of Death • filtriranje naslovov URL • Zaščita pred napadi ARP • Vezava IP-MAC • Zaščita pred napadi iz omrežij TCP/UDP/ICMP Flood • Blokiranje skeniranja TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) • Blokiranje paketov Ping s strani WAN • Kontrola dostopa
Vmesnik za upravljanje	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem centralnega upravljanja Omada • Programska oprema Omada Controller • Krmilnik strojne opreme Omada • Daljinsko upravljanje • Brskalnik WWW



Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Odpornost na UV sevanje • Odpornost na ozon • Odpornost na pojav hidrolize • Odporen na olja in agresivne kemikalije • Odpornost proti ognju (skladno z VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Izolacijska prevleka je izdelana iz brezhalogenskega materiala, ki med zgorevanjem ne ustvarja agresivnih hlapov • Povečana mehanska trdnost zunanje prevleke • Predvidena življenjska doba : 25 let 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelo dobra kakovost slike brez vidnih motenj zaradi kompresije, • Ni zamud v video prenosu, • Ni zamud pri upravljanju z miško • Zasnovan za neprekinjeno delo 24/7 • V kompletu je kabel USB-A / USB-A 	<ul style="list-style-type: none"> • Omrežja VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN, VPN Pass-through • Statični / dinamični routing • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • kloniranje naslova MAC • Podpora DHCP client/server • Skladnost s IPv6 • IEEE 802.1Q VLAN • Sezname za kontrolo dostopa - filtriranje paketov na podlagi izvornih in ciljnih naslovov IP ACL • Kontrola prepustnosti • Izravnava obremenitve pasovne širine • NAT • DMZ • Avtentikacija, temelječa na standardnih IEEE 802.1x in Radius • SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Harmonogram ponastavljanja • Vpogled v topologijo in stanje omrežja • Tipka RESET
Napajanje	...	5 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)	12 V DC / 1 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči	max. 7.94 W
Delovna temperatura	...	-20 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	0 % ... 90 % (brez kondenzacije)	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)
Teža	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.12 kg - Oddajnik • 0.13 kg - Sprejemnik 	0.374 kg
Dimenzije	...	77 x 60 x 20 mm - Dimenzije oddajnika ali sprejemnika	158 x 101 x 25 mm
Proizvajalec / Znamka	TP-LINK
Garancija	2 leta	2 leta	5 let