




| | HUB USB 3.0 IESLĒGŠANAS MH4PU-SV- BP | HUB USB 3.0 IESLĒGŠANAS F7U-U3-CR- BP 1 m | PIEKLUVES PUNKTS 4G+ LTE +ROUTER RUT361 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika |
|---------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| | 18.12 CHF 21.93 CHF | 13.81 CHF 16.71 CHF | 191.60 CHF 231.84 CHF |
| Frekvenču diapazons | ... | ... | 2.4 GHz |
| Savienotāji | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x spraudnis - USB-A • 4 x ligzda - USB-A | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Ligzda - micro USB 3.0 • 7 x ligzda - USB-A • 1 x Barošanas ligzda - micro USB | ... |
| Vada garums | 150 cm | 1 m | ... |
| Antenas veids | ... | ... | 2x2 MIMO : 2 x Izkliedētā antena Wi-Fi - 5 dBi (savienotāji SMA) , 2 x Izkliedētā antena 4G LTE - 4 dBi (savienotāji SMA-RP) |
| Standarts USB | 3.0 | 3.0 | ... |
| Korpuss | Alumīnijs + Plastmasa | ... | ... |
| Standarti | ... | ... | IEEE 802.11 b/g/n, 4G+ Cat.6 LTE, 3G |
| Pārraides ātrums | ... | ... | 11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 300 / 42 Mbps (4G / 3G) |
| LAN porti | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN |
| Raidītāja jauda | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> ≤ 17.51 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA |
| LED indikatori | ... | ... | Power, WAN, WLAN, LAN, LTE - 3G/4G, Signāla indikators |
| Tīkla veids | ... | ... | 4G, 3G |
| LTE | ... | ... | ✓ |
| QSS | ... | ... | — |
| WDS | ... | ... | — |
| DHCP serveris | ... | ... | ✓ |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---|
| Aizsardzība | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WPA3-EAP • WPA3-SAE • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA2-PSK • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID paslēpts • MAC adrešu filtrēšana |
| Vadības interfeiss | ... | ... | WWW pārļūkprogramma, aplikācija Teltonika RMS, SMS |
| Izvēlētās īpašības | <ul style="list-style-type: none"> • Rūpīgi izstrādāta konstrukcija • Iespēja uzstādīt uz virsmas vai monitora rāmja malas, izmantojot integrētu skrūvspaili | <ul style="list-style-type: none"> • Rūpīgi izstrādāta konstrukcija • Iespējams izmantot kā iekārtu lādētāju pēc arējā barošanas avota pieslēgšanas caur micro USB ligzdu • LED indikācija • Caurspīdīgs korpuss | <ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Atbalsts VoIP tehnoloģijai, • Atbalsts Mesh tehnoloģijai • Ligzda SIM • Saderīga ar DHCP Relay • DHCP klientu saraksts • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • Saderīga ar VPN • Default adrese : 192.168.1.1 • Konfigurācija ar Teltonika RMS lietotni • WAN savienojuma dublēšana - pateicoties pilnībā funkcionālajam WAN / LAN portam, iespējams izmantot dažāda veida rezerves savienojumus, tostarp kabeļu, šķiedru un DSL modemus |
| Energoapgādes avots | ... | 5 V DC / 3 A (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā) | <ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris) • 9 ... 30 V DC |
| Patērētā jauda | ... | ... | ≤ 4.7 W |
| Darba temperatūra | ... | ... | -40 °C ... 75 °C |
| Pieļaujamais relatīvais mitrums | ... | ... | 10 % ... 90 % (bez kondensācijas) |
| Svars | 0.09 kg | 0.050 kg | 0.25 kg |
| Izmērs | 89 x 46 x 23 mm | 135 x 35 x 19 mm | 100 x 93 x 30 mm |
| Ražotājs / Marka | ORICO | ORICO | Teltonika |
| Garantija | 2 gadi | 2 gadi | 2 gadi |