




	ISELIIMUV DISTANTSELEMENT MM-054 PULSAR	PÄIKESEPANEELIGA IP-KAAMERA VÄLITINGIMUSTESSE DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40(4MM) ColorVu 4G/LTE - 4 Mpx 4 mm Hikvision	KIIRE IP-KUPPELKAAMERA VÄLITINGIMUSTESSE OMEGA-PTZ-21P4-3P 2.1 Mpx - 1080p 2.8 ... 12 mm
			
	0.34 CHF 0.34 CHF	1990.59 CHF 1990.59 CHF	82.39 CHF 82.39 CHF
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Tihvti läbimõõt	Ø 3.8 mm
Sensor	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " CMOS
Kaugus kinnituspinnast	7 mm
Maatriksi suurus	...	4 Mpx	2.1 Mpx
Materjal	polüamiid
Resolutsioon	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 720 x 576 - D1 , 720 x 480 640 x 480
Valge LED-valgusti võimsus	...	max. 30 m	...
Reguleerimisvõimalused	...	• Kaamera : 0 ° ... 360 ° (horisontaalne) ; -60 ° ... 0 ° (vertikaalne) • Päikesepaneel : 0 ° ... 358 ° (horisontaalne) ; -40 ° ... 40 (vertikaalne)	...
Skaneerimissüsteem	Progressiivne
Lääts	...	4 mm F1.0	2.8 ... 12 mm - Motoriseeritud suum
Heli	...	• Sisseehitatud mikrofon, • Sisseehitatud kõlar - Häiresireen, • Heliedastus võrgu vahendusel, • Kahe-suunalise helistriimi tugi, • Müra piiramine, • Häiresignaaliid	...
Vaatenurk	...	• 95 ° (tootja andmed) • 94 ° (meie testitulemused)	• 80 ° ... 23 ° (tootja andmed) • 81 ° ... 31 ° (meie testitulemused)
Optiline suum	x 4
Automaatne IR-valgusti	Infrapunavalguse võimsuse kohanduv seadistamine objektiivide suumi ja väliste valgustingimuste suhtes
Infrapunavalgustuse katvus	...	—	25 m
Signaali-müra suhe	≥ 50 dB (AGC väljas)
Videoväljund	—
Pöörlemiskiirus (käsitsi juhtimine)	1 °/s ... 25 °/s (horisontaalne) 1 °/s ... 20 °/s (vertikaalne)
Horisontaalne pööramisulatus	0 ... 355 ° - Kaamerapea pöörlemist takistavad piirajad
Vertikaalne pööramisulatus	0 ° ... 90 °
RS-485 liides	—
Elseadistuste arv	16
Horisontaalskann	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Kujutise pakkimisviis	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG
Kaitsmed	Ülepinge
Häiresisendid/-väljundid	—
Võrguliides	...	RJ-45 - 10/100 Mb/s	10/100 Base-T (RJ-45)
Maks. online kasutajate arv	...	6	...
Võrguprotokollid	...	TCP/IP, ICMP, DHCP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, SNMP, HTTPS, IEEE 802.1x, ONVIF	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, UDP, P2P
Kiirus bittides	128 ... 10240 kbps
Põhivoo kaadrisagedus	...	12.5 kaadrit/s @ 4 Mpx	max. 30 kaadrit/s @ 1080p
PC-kliendi pääsupordid	...	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus	...
WEB Server	...	Sisseehitatud	Sisseehitatud
Mobiilkliendi pääsupordid	...	8000	...
ONVIF	...	✓	2.4
Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect	Ligipääs pilve kaudu (P2P) • Android: Tasuta äpp FREEIP • iOS (iPhone): Tasuta äpp FREEIP
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.64	192.168.1.200
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / -	admin / admin
Veebilehitseja pääsupordid	...	80	80
ONVIF-port	...	80	8999
Mälukaardipesa	...	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...
RTSP URL	...	• Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - koos volitusega • Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - koos volitusega	rtsp://ip_address/1/h264major - Peavoog rtsp://ip_address/1/h264minor - Kõrvalvoog rtsp://ip_address:554/1/mjpeg - Kõrvalvoog
Liikumismustri sätted	—
Ekraanimenüü	—

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Päeva-/öörežiim • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • WB - valge tasakaal • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem • Liikumistuvastus • Häiresignaaliid - Heli, E-mail • Häire teavitused • Sündmuste salvestamine micro SD-kaardile • Sisseehitatud PIR-andur : - Tuvastusnurk : 100 ° (horisontaalne), 80 ° (vertikaalne) - Tuvastuskaugus : 15 m • Sisemälu : 64 GB (50 GB salvestamiseks), • Võrgusalvesti (4G LTE/WCDMA/GSM) tugi - microSIM kaartide tugi • Funktsiooni RESET nupp, • Päikesepaneel : 40 W - sisseehitatud aku 23.2 Ah 	<ul style="list-style-type: none"> • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ICR - liigutatav infrapunafilter • Infrapunavalgusti optimeerimine • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • Autom. valge tasakaal
Ligikaudne akutoitel töötamise aeg	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.5 ... 4.5 päeva • 24 päeva (ooterežiim) 	...
Toitevarustus	...	<ul style="list-style-type: none"> • Li-Ion-aku 5.5 ... 8.4 V, • Päikesepaneel : 40 W, • 12 V DC - 5.5/2.1 pesa (toiteadapter ei sisaldu komplektis), • Teeninduse eesmärgil 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 940 mA
Voolutarve	...	max. 7.2 W ≤ 1.85 W (tüüpiline) - Võrgusalvesti (4G LTE) tugi 40 mW (ooterežiim)	≤ 11.3 W
Korpus	...	Compact, ADC	Speed Dome, Plastik
Kaitsme klass	...	IP67	IP66
Värv	Valge	Valge + Must	Valge
Töötemperatuur	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 60 °C
Kaal	0.001 kg	9.67 kg (kokku)	0.5 kg (klambriga)
Mõõtmed	17.5 x 17.5 x 17 mm	760 x 615 x 391 mm (kokku)	Ø 110 x 102 mm (klambriga)
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, soome, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, leedu, läti, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ukraina, ungari, itaalia ,	inglise
Tootja / mark	PULSAR	Hikvision	...
SAP Code	...	311316656	...
Garantii	2 aastat	3 aastat	2 aastat