



	KONEKTOR S TĚSNÍCÍ GUMIČKOU F/5.9-G	SADA KONVERTORŮ UTP / 2-WIRE PRO PŘENOS LAN+POE ETH10-2WIRE-SET KOMPLET 2 KS. ATTE
		
	0.12 EUR 0.12 EUR	88.94 EUR 88.94 EUR
Typ konektoru	"F" Třída kabelu	...
Připevňování prvků konektoru	Šroubované	...
Připevňování obrazovky	Šroubování	...
Připevňování vodiče	—	...
Určení	Koncentrický kabel	...
Průměr kabelu	max. 5.9 mm	...
Impedance	75 Ω	...
Konektory	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ks. RJ45 • 1 ks. svorkovnice (šroubové svorky) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG)
Materiál	Kov	...
Příklad použití	RG59	...
Porty LAN	...	1 ks. RJ45 10 Mbps
Popis konektorů	...	<p>ETH10-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) nebo ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire <p>ETH10-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Passive PoE ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire
Přenosová rychlost	...	10 Mbps
Dosah přenosu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 m @ 2-wire • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH10-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH10-2WIRE-RX - KAMERA IP
LED indikátory	...	<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire

Ochrany	...	<ul style="list-style-type: none"> • Proti přepětí - LAN, DATA • Ochrana před opačným zapojením polarizace - Power • Přetížené 0,6 A - PoE IN ETH10-2WIRE-TX
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Široké pracovní pásmo • Odolnost vůči korozi • Těsnící gumička 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Podpora IP kamer a síťových zařízení • Úplná transparentnost pro síť • Provozní režimy - Nastaveno propojkami
Napájení	...	ETH10-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> • 30 ... 56 V DC - PoE • 10 ... 56 V DC - Power ETH10-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 56 V - Power • Výstupní napětí PoE je rovno vstupnímu napětí
Spotřeba energie	...	1.35 W (celkem)
Kryt	...	Umělá hmota (PC)
"Index of Protection"	...	IP20
Provozní teplota	...	-25 °C ... 65 °C
Hmotnost	0.0032 kg	0.03 kg (samostatný prvek)
Rozměry	Ø 11 mm x 20 mm	51 x 51 x 24 mm (samostatný prvek)
Výrobce / Značka	...	ATTE
Záruka	2 roky	3 roky