




	<a href="#">FUENTE CONMUTADA NDR-75-12 MEAN WELL</a>	<a href="#">SOPORTE PARA TELEVISOR O MONITOR AX-HAMMER</a>	<a href="#">EXTENSOR VGA + USB CE-100</a>
			
	30.57 EUR 36.99 EUR	27.35 EUR 33.09 EUR	147.91 EUR 178.97 EUR
Tipo de fuente de alimentación	Conmutada	...	...
Tensión de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 ... 264 V AC</li> <li>• 127 ... 370 V DC</li> </ul>	...	...
Voltaje de salida	12 V DC	...	...
Ajuste de la tensión de salida	12 ... 14 V DC	...	...
Carga máxima de la fuente de alimentación	6.3 A	...	...
Estándar de montaje	...	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...
Potencia de la fuente de alimentación	75.6 W	...	...
Número de salidas	1 uds.	...	...
Tamaño de la pantalla en pulgadas	...	23 " ... 70 "	...
Eficiencia	85.5 %	...	...
Capacidad de carga	...	50 kg	...
Tipo de carcasa	DIN	...	...
Distancia desde la superficie de montaje	...	83 ... 455 mm	...
Color	...	Negro	...
Inclinación vertical	...	0 ° ... 15 °	...
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contra cortocircuitos</li> <li>• Contra sobrecargas</li> <li>• Contra sobretensiones</li> <li>• Térmica</li> </ul>	...	...
Rotación horizontal	...	-45 ° ... 45 °	...
Rotación en el plano de la pantalla	...	—	...
Temperatura de funcionamiento / humedad relativa	-20 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %	...	...
Fabricante / Marca	MEAN WELL	...	...
Tipo de dispositivo	...	...	<b>Activo / Transmisor</b> <b>Activo / Receptor</b>

Número de canales.	...	...	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB
Alimentación	...	...	5 V / 1000 mA 5 V USB
Alcance de transmisión de vídeo	...	...	max. 100 m max. 100 m
Tipo de conectores	...	...	1 x VGA Toma HDB-15 2 x USB-A Toma 1 x VGA Conector HDB-15 1 x USB-B Toma
Tipo de enchufe simétrico	...	...	RJ-45 (8 pines, 4 pares) Toma RJ-45 (8 pines, 4 pares) Toma
Peso	0.43 kg	4.8 kg	0.170 kg 0.170 kg
Dimensiones	126 x 116 x 32 mm	670 x 430 x (83 ... 455) mm	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm
Algunas características	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta la comunicación DDC en tiempo real</li> <li>• La protección contra las descargas electrostáticas está incorporada 8 / 15 kV</li> <li>• Ajuste manual de la compensación</li> <li>• Se puede montar en la pared</li> </ul>
Resolución	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m</li> <li>• 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m</li> <li>• 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m</li> </ul>
Garantía	3 años	2 años	2 años