



	<a href="#">SEINÄÄNKIINNITYS UMA-50R100</a>	<a href="#">IP VANDAALITON KAMERA DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision</a>
		
	26.23 EUR 32.53 EUR	309.86 EUR 384.23 EUR
Materiaali	Teräs galvanoitu	...
Standardi	...	IP
Halkaisija	Ø 50 mm	...
Korkeus	1030 mm	...
Putken paksuus	2 mm	...
Kiinitys	Maston pohja - 2 x Seinäpistokkeet, Tuet - 3 x Seinäpistokkeet	...
Resoluutio	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Muuttuja	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiinnike mahdollistaa kiinnittämisen tasaisille, kalteville tai vaakasuorille pinnoille.</li> <li>• Helppo ja universaalinen kiinnitysjärjestelmä</li> <li>• Se on täydellinen antenneihin kiinnitettäväksi : WLAN, DVB-T</li> </ul>	...
Linssi	...	2.8 ... 12 mm - Motozoomaus
Näkökulma	...	97 ° ... 30 °
Infrapunvalaistuksen kantama	...	30 m
Valkoisen valon LED-valaisinkantama	...	30 m
Interfeysi RS-485	...	—
Muistikortin aukko	...	Tuki Micro SD -korteille aina 512GB asti
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hälytys tulot/ lähöt	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisäänrakennettu mikki</li> <li>• Äänen lähetys verkoston kautta</li> <li>• Melun ja kaiun vähennys</li> <li>• Standardin AAC mukaisuus</li> </ul>
Verkkoliitäntä	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Sisäänrakennettu, Web Viewer
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	...	6
ONVIF	...	✓

Päävirran kuvannopeus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 fps @ 4 Mpx</li> <li>• 25 fps @ 1080p</li> </ul>
Matkapuhelin tuki	...	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Ilmainen sovellutus <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Oletus IP osoite	...	192.168.1.64
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Verkkoselaimen pääsyportit	...	80
PC asiakkaan pääsyportit	...	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta - iVMS-4200 sovellutus
Mobiili asiakkaan pääsyportit	...	8000
ONVIF portti	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Päävirta : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - valtuutuksella</li> <li>• Alavirta : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - valtuutuksella</li> </ul>
Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Hybrid Light -tekniikka - IR- tai LED-valaisin toimii yötilassa. Valkoinen valo syttyy automaattisesti vain silloin, kun valvotulla alueella havaitaan kohde, mikä tehokkaasti parantaa kuvanlaatua</li> <li>• Moottori zoomauksen linssi</li> <li>• WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua</li> <li>• IP osoitteiden suodatus</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• BLC - konfiguroitavissa oleva takavalon korvaus</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• Älykäs liikkeentunnistin (ihmisten ja ajoneuvojen tunnistuksella)</li> <li>• Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet</li> <li>• Mirror - Pelin kuva</li> <li>• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset</li> <li>• RESET painike</li> </ul>
Virta	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 800 mA</li> </ul>
Virrankulutus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 12 W @ PoE (802.3af/at)</li> <li>• ≤ 9.6 W @ 12 V DC</li> </ul>
Kuori	...	Dome - Metalli
Väri	...	Valkoinen
Mekaaninen suojausluokka	...	IK08
Tiiviysluokka	...	IP67
Työ lämpötila	...	-30 °C ... 60 °C
Paino	4.75 kg	0.5 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Koot	...	Ø 120 x 90 mm
Tuetut kielet	...	Englanti, Ukrainalainen
Valmistaja / Merkki	DELTA	Hikvision
SAP Code	...	311325240
Takuu	3 vuotta	2 vuotta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00