






	HOUDER VOOR TELEVISIETOESTELLEN EN MONITORS BRATECK-LCD-142A	TOEGANGSCONTROLLER MET TEMPERATUURMETING APTI-A180FORDT 4.5 mm - 1080p	SLIMME GARAGEDEURCONTROLLER ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	LED-VERLICHTINGSREGELAAR LED-W-WC/RF2 2.4 GHz, CCT 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	DUBBELE SLIMME LICHTSCHAKELAAR ATLO-WB2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
					
	23.79 CAD 28.79 CAD	64.89 CAD 78.52 CAD	22.57 CAD 27.31 CAD	14.73 CAD 17.82 CAD	15.66 CAD 18.95 CAD
Toepassing	garagedeuren	Compatibel met led-verlichting - witte ledstrips met kleurtemperatuurregeling (CCT) 12-24V	Compatibel met verlichting - inschakelen/uitschakelen
Scansysteem	...	Progressief
Bevestigingsstandaard	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100
Nominale spanning	12 ... 24 V DC	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Optische zoom	...	—
Openingsafstand tussen de contacten van de detector	3 ... 15 mm
Afmetingen van te TV in inches	17 " ... 37 "
Maximaal vermogen	300 W (voor iedere uitgang)
Draagvermogen	20 kg
Nominale stroom	max. 10 A
Aantal knoppen	2
Maximale totaalbelasting	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	...
Afstand tot het montageoppervlak	70 ... 250 mm van de wand
Maximale totaalstroom	12 A	...
Sensor	...	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053
Aantal inputs	1 x Magnetisch contact	1	...
Schermgrootte	...	2.1 Mpx 2 Mpx
Aantal outputs	1 x Motor	2 (voeding)	2
Objectief	...	4.5 mm 4.5 mm
Verticale helling	-15 ° ... 15 °
Horizontale draaiing	Verstelbaar met twee zwenkarmen binnen een bereik van -90 ° ... 90 ° elk
Schermrotatie	360 °
Soort connectors	• geschroefde klemmen, • 5.5/2.1-aansluiting / geschroefde klemmen - voedingsingang	geschroefde klemmen
Ondersteuning kaarten	...	13.56 MHz S50
Draadloze communicatie	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	2.4 GHz	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Ingebouwd toetsenbord	...	—
Bereik van de radiocommunicatie (in open gebied)	30 m	...
Belknop	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Toegang vanaf de mobiele telefoon	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis applicatie Tuya Smart voor Android • Gratis applicatie Tuya Smart voor iOS 	—	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis applicatie Tuya Smart voor Android • Gratis applicatie Tuya Smart voor iOS
Resolutie	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px
Beeldhoek	...	66 ° 66 ° 90 °
Interface	...	USB, RS-232 TTL
Maximale intensiteit achtergrondverlichting	...	100 000 Lux
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • rooster, • timer, • Het instellen van scenario's volgens verschillende gebeurtenissen, • toegang op afstand, • stembesturing, • Magnetisch contact meegeleverd • Alarm voor openstaande garagedeur • Geschiedenis van openen en sluiten • STATUS-diode • ON/OFF-knop • Voor binnentoepassingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Met de repeaterfunctie kunt u de besturing overdragen aan volgende LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC-modules, zelfs buiten het directe bereik van de afstandsbediening 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokale bediening met fysieke schakelaar, • rooster, • timer, • Het instellen van scenario's volgens verschillende gebeurtenissen, • toegang op afstand, • stembesturing, • LED-indicatie
Werktemperatuur	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	≤ 80 %
Aflesen van QR-codes	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Verweven 2 met 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 • 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Afleesafstand	...	<ul style="list-style-type: none"> • EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm • Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm • QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm • Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm • PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm
Minimaal contrast	25 %
Standaard	TCP/IP
Bereik van de IR-lamp	5 m
Bereik van de witlichtlamp (LED)	5 m
Temperatuurmeting	✓
Meetbereik temperatuur	35.7 °C ... 42 °C
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	± 0.3 °C
Afstand voor het meten van temperatuur	0.7 m ... 1.2 m
Afstand gezichtsherkenning	0.5 m ... 2.0 m (max 30 000 gezichten in de databank)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Intern geheugen	...	Ondersteunt de opslag van maximaal 50 000 records
Video-output	...	—
RS-485-interface	...	✓
Wiegand-interface	...	✓
Geheugenkaartsleuf	...	—
Alarmingangen/uitgangen	...	0 / 1
Audio	...	Ingebouwde luidspreker
Netwerkitinterface	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen	...	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP
WEB Server	...	Ingebouwd
ONVIF	...	—
Standaard IP-adres	...	DHCP / 192.168.1.88
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / 12345
Toegangspoorten voor www	...	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	80
Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ingebouwd LCD-scherm dat het camerabeeld en het resultaat van de temperatuurmeting toont - 800 x 1280 px, 8 " • Wiegand 34/26 • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • RESET-knop • Alarmuitgang van het relaistype NO/NC • Werkingsmodi voor de relaisuitgang: toegangscontrole of melding van het optreden van een uitzondering • Ingebouwde lezer van QR-codes
Voeding	...	12 V / 2 A DC	5 V DC / 2 A micro USB-aansluiting (geen adapter meegeleverd)
Vermogensverbruik	...	≤ 18 W
Behuizing	...	Compact - Metaal	...	Kunststof	Kunststof
Kleur	Zwart	Zilver	...	Wit	Wit
Dichtheidsklasse	...	—
Werktemperatuur	...	15 °C ... 25 °C - temperatuurmeting uitsluitend in gesloten ruimten (gestabiliseerde temperatuur)
Gewicht	1.1 kg	1.8 kg	0.03 kg	0.03 kg	0.098 kg
Afmetingen	195 x 119 x (70 ... 250) mm	366 x 132 x 144 mm	• 60 x 44 x 23 mm • 5 m (kabel lengte) - Magnetisch contact	75 x 36 x 17 mm	87 x 86 x 41 mm
Diameter van de montageopening	...	35 mm
Kabellengte	...	65 cm
Ondersteunde talen	...	Engels, Frans, Spaans, Oekraïens, Italiaans
Producent / Merk	...	APTI	...	MiBOXER / Mi-Light	...
Garantie	2 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00