







	PODALJŠEK Z RAZDELILNIKOM HDMI-SP-EX-6IR	PAMETNO PREKLOPNO STIKALO ROW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL	RAZPORNİ ZATIČ KW-10/5X80 KLIMAS	EXTENDER HDMI-EX-70IR-4KV2	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200TL-A-0360B-S5 - 1080p 3.6 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA
						
	63.72 CHF 63.72 CHF	51.32 CHF 51.32 CHF	0.13 CHF 0.13 CHF	112.73 CHF 112.73 CHF	70.22 CHF 70.22 CHF	85.30 CHF 85.30 CHF
Delovanje skupaj	...	SUPLA
Material	<ul style="list-style-type: none"> Razporni zatič, Polipropilen Vijak, Pocinkano jeklo
Število vhodov	...	2 kosov
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Premer vrtnja	10 mm
Število kontaktov	...	1 x NO
Pretvornik	1/2.7 " CMOS	1/2.8 " CMOS
Dolžina razporna zatiča	50 mm
Velikost matrice	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Dimenzije vijaka	Ø 5 x 80 mm, PZ-2
Nazivna napetost	...	230 V AC
Celotni maksimalni tok	...	5 A
Maksimalna skupna obremenitev	...	1250 VA
Uporaba	...	Upravljanje z osvetlitvijo, vklapljanje/izklapljanje naprav	<ul style="list-style-type: none"> Beton Polna keramična opeka Polna silikatna opeka
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H
Objektiv	3.6 mm	3.6 mm
Podpirane ločljivosti HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	720p, 1080i, 1080p, 800 x 600, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280x768, 1680x1050, 1360 x 768, 1366 x 768, 1600 x 900, 1024 x 768 3840 x 2160 - 4K UHD, max. 4096 x 2160
Maksimalna obremenitev izhodov	...	<ul style="list-style-type: none"> 750 W (enojni izhod) - žarnice in halogenke 250 W (enojni izhod) - fluorescenčne sijalke CFL 60 W (enojni izhod) - žarnice LED
Tip konektorja	...	uviti priključki
Vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> 88 ° (Podatki proizvajalca) 86 ° (Naši testi) 	<ul style="list-style-type: none"> 86 ° (Podatki proizvajalca) 81 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetlitve	80 m	60 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	Avtomatska	Avtomatska
Brezžična komunikacija	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Maksimalni zaseg prenosa	<ul style="list-style-type: none"> 60 m @ 1080p - UTP kat. 6 (Podatki proizvajalca) 45 m @ 1080p - UTP kat. 5e (Naši testi) 15 m @ Kabel HDMI 	<ul style="list-style-type: none"> 70 m @ UTP kat. 6 / 6A / 7 @ 4K UHD 50 m @ UTP kat. 5e @ 4K UHD
Dostop iz mobilnega telefona	...	<ul style="list-style-type: none"> Brezplačna aplikacija SUPLA na Android Brezplačna aplikacija SUPLA na iOS
Izhod video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Podpirani audio formati	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	LPCM, DTS-HD, DTS-Audio, Dolby Digital 5.1CH, Dolby Atmos
Audio	Vgrajen mikrofona, samo HD-CVI	Vgrajen mikrofona, samo HD-CVI
Podpirani standard HDMI	2.0
Razmerje signal/šum (S/N)	> 65 dB	> 65 dB
HDCP	2.2
Zaslonski menu OSD	✓	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Izbrane značilnosti	Sprejemnik IR : 20 ... 60 kHz	<ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje iz spletnega brskalnika, • Lokalno upravljanje s fizičnim gumbom, • harmonogram, • časovnik, • daljinski dostop, • glasovno upravljanje, • Možnost ročnega programiranja scenarijev iz vgrajenega API 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sprejemnik IR / Oddajnik IR - Zunanji • Zelo dobra kakovost slike brez vidnih motenj zaradi kompresije • Ni zamud v video prenosu • V oddajniku je vgrajen razcepnik signala HDMI • Vgrajena antielektrostatična zaščita • Podpora EDID • Podpora HDR10
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ICR - Mehanični IR filter • Sharpness - izostritev slike • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Cone zasebnosti • Mirror - zrcalna slika • Avtomatični regulator beline 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ICR - Mehanični IR filter • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Avtomatični regulator beline • Območja zasebnosti - maks. 8 • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Napajanje	5 V DC / 1000 mA - V kompletu 2 kosa napajalnikov	5 V DC / 2 A - Oddajnik (Napajalnik v kompletu)	12 V DC / 440 mA	12 V DC / 430 mA
Poraba moči	8 W (skupno)	≤ 5.3 W	≤ 5.1 W
Ohišje	...	Umetni material	Compact, Plastika / Kovina	Compact, Plastika + Kovina
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 60 °C
Barva	...	Zelen	Bel	Bel
Razred tesnosti	...	IP20	IP67	IP67
Dopustna relativna vlažnost okolice	0 % ... 90 % (brez kondenzacije)
Delovna temperatura	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Teža	0.085 kg	0.040 kg	...	0.14 kg	0.28 kg	0.29 kg
Dimenzije	67 x 71 x 25 mm	47 x 47 x 20 mm	...	85 x 75.5 x 16.5 mm - Dimenzije oddajnika ali sprejemnika	80 x 75 x 199 mm	198 x 80 x 76 mm
Proizvajalec / Znamka	...	ZAMEL	KLIMAS	...	DAHUA	DAHUA
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta	3 leta