

	ERISTYSIRROTTIN HT-766	HEIJASTAVA LED- VALAISTUKSEN OHJAIN REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC	TASOITUSLAATIKKO 4- RYHMÄ M-4X60-F SIMET	LOHDOTON ULKOSIREENI ASP-200-R (OUTDOOR) SIREN RI ABAX/ABAX2 SATEL	ACCESS POINT 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR200 2.4 GHz, 5 GHz 433 Mbps ± 300 Mbps TP-LINK	JALUSTA LIHKKEENTUNNISTIMILLE DS-PDB-IN-WALLBRACKET Hikvision	PÄÄSYN HALLINTAMODUULI MC16- PAC-ST-2 ROGER	KULUN OHJAIN ASI1212F DAHUA
	6.24 EUR 7.74 EUR	7.68 EUR 9.52 EUR	3.71 EUR 4.60 EUR	105.49 EUR 130.81 EUR	84.69 EUR 105.02 EUR	2.86 EUR 3.55 EUR	331.73 EUR 411.35 EUR	225.29 EUR 279.36 EUR
Tuki	ABAX/ABAX2
Korttien tuki	13.56 MHz S50
Jaksojen määrä	4
Äänenpaineen taso	105 dB
Prox-näppäinten lukuetaisyys	1 ... 3 cm
Materiaali	Metalli / PET
Palvellun siirron määrä	2 (kaksisuuntainen)	...
Näppäimistö sisäänrakennettuna	—
Kallistuskulman säätö:
Taajuus	2.4 GHz , 5 GHz
Tuettujen lukijoiden määrä	8	...
järjestelmän taajuuskantama	868.0 MHz ... 868.6 MHz
Autonominen toiminta	✓
Käyttäjien määrä	rajaton (vastaavan lisenssin ostaminen vaaditaan)	...
Maksimijännite	...	12 ... 24 V DC
Leikarikulman säätö:	-50 ° ... 50 °	...
Tulolinjat	3
Väliseen määrän tunnuksittain	8 - Läheisyyskortti, PIN-koodi, sormenjälki, jne.	...
Kokonaiskantavuus	...	60 ... 120 W
Lähtölinjat	8 000 000 tapahtuman puskuri	3
Puskurimuisti
Maksimi kokonaisvirta	...	5 A
Kokoonpano	• Seinään • Mahdollisuus piilottaa kaapelit telineen sisälle • Kahvan muotoilu estää sen pyörimisen	...
Tunnistusaika	< 1.5 s
Antennin tyyppi	3 x WiFi - sisäänrakennettu , 2 x 4G LTE
Materiaali	Muovi
Pääsyyhykkeiden määrä	4	...
Radioviestintäkantama (avoimella alueella)	max. 500 m @ ABAX, max. 2000 m @ ABAX2
Tulojen määrä	...	0
Sabotaasi-suoja	Kajoistunnistus - kiinnityspinnalta poistaminen	...
Sovellutus	Johto - 0.2 ... 6 mm² (24 AWG ... 10 AWG)	Toimii LED-valotuksella - 12-24V -LED-valonauhät	Sisäkäyttöön (seinään kiinnitetty)	...
Hälytysjärjestelmien määrä	4	...
Lähtöjen määrä	...	1
Standardit	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3a
Kiinnitysreikien etäisyys	60 mm
Lihtintyyppi	...	PCB alusta (juottaminen)
Akun varatuki	12 V / 7 Ah	...
Lohdoton	...	—	—
Matkapuhelin tuki	...	—
Interfeysi RS-485	✓
Interfeysi RS-232	—
SAP Code	302401138
Viestintä	• Ethernet - RJ-45 istukka • RACS 5 v2 (Roger) • Interfeysi RS-485	• RS-485 • Wiegand • LAN
Interfeysi Wiegand	✓
Verkkoliitäntä	10/100 Base-T
Vaiitut ominaisuudet	• Optinen ja akustinen signaalointi on laukaistu itsenäisesti, radiolla • Sabotaasi-suoja (kiinnityspinnasta poistamisen tunnistus ja sijaiksen avauksen tunnistus) • Kauko-konfiguraatio • 4 eri akustisten signaalien valinta • Edistynyt radiojärjestelmä vahvistaa optimoidun viestintään alemmalla virrankulutuksella • Kauko-konfiguraatio • Modulin ohjelmiston etäpäivitys • akun diagnostiikka • Kevyt ja kestävä rakennus
Oletus IP osoite	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
USB	---
Siirtonopeus	• 5 GHz : 433 Mbps (max) + 2.4 GHz : 300 Mbps (max) • LTE : 150 Mbps
Muistikortin aukko	---
Sisäinen muisti	150 000 tallennusten tukivarasto
Maksimi sähkönkulutus	480 mA
Tukiaika	2 vuotta
Kuori	...	---	Muovi (ABS)
Modulaation tyyppi	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Väri	---	...	Oranssi	Punainen	Valkoinen
LAN portti	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Vastaanottimen herkkyys	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm
LTE	✓
QSS	✓
Tiivisyysluokka	---	---	IP20	---
WDS	✓
Virta	Akkuparisto BAT-ER-3,6 (ER34615) 13 Ah (mukaanlukien)	12 V DC / 1 A (virransovitin mukana)	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 12 V DC / 1 A
Työ lämpötila	...	-20 °C ... 50 °C	...	-40 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	5 °C ... 40 °C -10 °C ... 45 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	95 % (ei lauhduttava)	10 % ... 95 % (ei lauhduttava) 5 ... 90 % (ei lauhduttava)
Tuetut kielet	Englanti
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Voimanrikkomissädön nappi, • Itsesäädettävä mekanismi johdon koon mukaisesti antaa erinomaisen johdon raidoituksen ilman liittimen vahingoittamista, • Säädettävä pysäytys pituusasteikolla, • Jyrsin, • Suurkestoinen väline, joka valmistuu korkealaatuisista materiaaleista 	<ul style="list-style-type: none"> • Suuri teho - max. 120 W, • Työtilat : NO, NC, bistabiili, • Valon sammuttaminen oven ollessa raollaan • Pienet mitat, • Mahdollinen asennus profiiliin 	<ul style="list-style-type: none"> • Rivi • 4 x 4 kiinnityskohdat • 8 kiinnitysruuvit, • 6 kaapelin oistus - mukaanlukien 	...	<ul style="list-style-type: none"> • SIM istukka • WPS/RESET painike 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Integroitu tuki VISO ST ohjelmistossa • Toiminnot VISO ST-järjestelmässä: - MSSQL -tietokanta - toiminta hajautetuissa järjestelmissä - monikäyttäjätointa siirtymien seuranta videon esikatselulla - työaika- ja läsnäolotapahtumien raportointi - järjestelmän siirtymien enimmäismäärä : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu LCD-näyttö 240 x 320 px - 2.8 " kapasitiivinen kosketusnäyttö • Sormenjäljen lukija sisäistetty • 3000 sormenjälkimallin muisti • Mahdollinen ulkoisten ASR sarjalukijoiden liitos (kaksisuuntaisen oven hallinta) • Tunnistustilat : Läheisyyden tunnistin 13.56 MHz S50, Sormenjälki, PIN, Kaikki ylläolevat yhdistelmät • Kaukopääsyn vahvistus • Kajoamistunnistus - kiinnityspinalta poistaminen • Tuki oven liitoksele ja poistuspainikkeelle • Pakotetun sisäänastumisen ilmaus ja oven sulkeamisen puute • 30000 indeksiin sidotut käyttäjät • Mahdollisuus määrittää käyttöoikeusryhmiä • 128 Yleisten tarkoitusten aikataulut • 128 ajat kerta-aikataulun puitteissa • Loma-aikataulut • Anti-passback • Integraatio hälytysjärjestelmällä tulo/lähtölinjan kautta • Etäohjelmointi tietokoneelta
Paino	0.35 kg	0.001 kg	0.117 kg	0.8 kg	0.26 kg	0.014 kg	0.14 kg	0.22 kg
Koot	205 x 93 x 33 mm	38 x 10 x 4 mm	284 x 71 x 63 mm	148 x 254 x 64 mm	202 x 163 x 34 mm	38 x 51 x 32 mm	175 x 72 x 30 mm	115 x 115 x 32 mm
Valmistaja / Merkki	...	BleBox	SIMET	SATEL	TP-LINK	Hikvision	ROGER	DAHUA
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00