



	MAITINIMO SKIRSTIKLIS LZ-1/DIN	DAUGIALIZDIS LAIDO ILGIKLIS PR-1.5M-3G/W (3 LIZDAI) 1.3 m
		
	2989.52 HUF 3617.32 HUF	1367.62 HUF 1654.82 HUF
Maitinimo įvesčių skaičius	2	...
Maitinimo išvesčių skaičius	4	...
Nominali įtampa	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Suminė maksimali srovė	...	10 A
Maksimali maitinimo įtampa	24 V DC (tipiškai 12V)	...
Maksimali suminė apkrova	...	2500 W
Tinklo lizdų skaičius	...	3 lizdai su apsaugine jungtimi 10A/250V CEE 7/5
Maksimali maitinimo srovė	<ul style="list-style-type: none"> • 4 A 5.5/2.1 lizdas • 6 A Kabelių gnybtai 	...
Saugiklis	...	—
Pavienės išvesties maks. išvesties srovė	6 A	...
Išjungiklis	...	—
Apsaugos tipas	—	...
Laido skerspjūvis	...	3 x 1.5 mm ²
Kabelio ilgis	...	1.3 m
Korpusas	...	Plastikas
Spalva	...	Balta
Maitinimo jungčių tipas	Įvestis : 5.5/2.1 lizdas, kabelių gnybtai Išvestis : Kabelių gnybtai	...
Darbo temperatūra	-50 °C ... 55 °C	...
Pagrindinės savybės	LED diodas - Įvesties įtampa	...
Korpuso tipas	PCB plokštė, montavimas ant DIN, TS-35 bėgelio	...
Svoris	0.025 kg	0.29 kg
Matmenys	90 x 50 x 13 mm	154 x 54 x 39 mm
Gamintojas / Markė	DELTA	...
Garantija	3 metai	2 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00