




	<a href="#">КАБЕЛЬ 2C-W/J-W-1.8M 1.5 m</a>	<a href="#">СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР RJ45-G/RJ45- G*P100</a>	<a href="#">ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ POE /РАСШИРИТЕЛЬ PFT1310 3-ПОРТОВЫЙ</a>
			
	0.73 EUR 0.73 EUR	21.15 EUR 21.15 EUR	19.19 EUR 19.19 EUR
В упаковке	...	<b>100 шт. Цена за упаковку</b>	...
Кабель	2 x CINCH Вилка / JACK 3.5 mm Вилка STEREO	...	...
Длина кабеля	1.5 m	...	...
Порты LAN	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T + вход питания : PoE (802.3af/at),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)</li> </ul>
Вид соединения	...	Соединительный прибор RJ 45 Гнездо / RJ 45 Гнездо	...
Материал	...	PET	...
Управление	...	...	—
Диоды LED	...	...	LAN, PoE
Скорость передачи	...	...	10 / 100 Mbps
Максимальная выходная мощность	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.4 W @ порт PoE - Первое устройство</li> <li>• 3 W @ порт PoE - Второе устройство в каскаде</li> </ul>
Основные характеристики	Самая простая и быстрая установка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Самая простая и быстрая установка</li> <li>• Коррозионная стойкость</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность каскадного соединения</li> <li>• Устройство может функционировать как сетевой расширитель LAN и питание PoE</li> </ul>
Потребляемая мощность	...	...	0.3 W
Дальность передачи	...	...	100 m - Вход 100 m - Выход
Защита	...	...	От перенапряжения
Корпус	...	...	Пластиковая, монтаж на шине DIN, TS-35
Питание	...	...	PoE (802.3af/at)
Рабочая температура / относительная влажность	...	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Вес	0.05 kg	0.01 kg	0.05 kg
Размеры	...	34 x 20 x 15 mm	79 x 52 x 23 mm

Гарантия	2 года	2 года	2 года
----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00