





	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PoE / EXTENDER PFT1320 3-ΘΥΡΟΣ	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ AX-PIXEL-TWIN RED EAGLE	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ή ΟΘΟΝΗ BRATECK-FS22-44TP	ΔΕΚΤΗΣ EXTENDER HDMI-EX-120/RX-V4
				
	18.24 EUR 22.62 EUR	23.75 EUR 29.45 EUR	45.62 EUR 56.57 EUR	61.71 EUR 76.52 EUR
Τύπος συσκευής	Δέκτης
Υποστηριζόμενες αναλύσεις HDMI	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Θύρες LAN	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + είσοδος τροφοδοσίας : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Πρότυπο τοποθέτησης	...	VESA 75, 100	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400	...
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	• 100 m UTP κατ. 5e • 120 m UTP κατ. 6
Εύρος μεγέθους οθόνης	...	13 " ... 27 "	32 " ... 55 "	...
Πρωτόκολλα	HDbiT
Ικανότητα φορτίου	...	2 x 8 kg	35 kg	...
Μέγιστος αριθμός δεκτών με ταυτόχρονη λειτουργία	237
Διαχείριση	—
Υποστηριζόμενο πρότυπο HDMI	1.3
Χρώμα	...	Μαύρο	Μαύρο	...
HDCP	1.4
Δίοδοι LED	Link, Act
Ταχύτητα μετάδοσης	10 / 100 Mbps
Ρύθμιση κλίσης	...	-60 ° ... 60 °	-10 ° ... 10 °	...
Οριζόντια περιστροφή	...	360 °	—	...
Περιστροφή στο επίπεδο της οθόνης	...	360 °	—	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ... 60 °C
Μέγιστη ισχύς εξόδου	15.4 W @ θύρα PoE - Πρώτη συσκευή
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)
Κύρια χαρακτηριστικά	• Δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά • Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ως επέκταση δικτύου LAN και τροφοδοσίας PoE	...	Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιού σε εύρος 60 cm	...
Κατανάλωση ισχύος	0.3 W
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	RED EAGLE	BRATECK	...

Εμβέλεια	100 m - Είσοδος 100 m - Έξοδος
Προστασίες	—
Περίβλημα	πλαστικό
Παροχή ισχύος	PoE (802.3af/at)	5 V DC / 1 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Βάρος	0.05 kg	2.99 kg	12 kg	0.13 kg
Διαστάσεις	88 x 44 x 22 mm	805 x 518 x 100 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	110 x 58 x 26 mm
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών