



	IP KAMERA DS-2CD2385FWD-I(B)(2.8mm) - 8.3 Mpx Hikvision	IP KAMERA APTI-122V4-3611WP-Z - 12 Mpx 3.6 ... 11 mm - MOTOZOOM
		
	297.29 CHF 359.72 CHF	128.26 CHF 155.19 CHF
Standarts	TCP/IP	TCP/IP
Sensors	1/2 " Progressive Scan CMOS	1/1.7 " Sony CMOS IMX226
Skenēšanas sistēma	Progresīvs	...
Matricas izmērs	8.3 Mpx	12.4 Mpx
Digitālais attēla procesors	...	Hisilicon 3519V
Izšķirtspēja	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	4000 x 3000 - 12 Mpx , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx - 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1920 - 4.9 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs	2.8 mm	3.6 ... 11 mm - Motozoom
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (ražotāja dati) • 100 ° (mūsu pārbaudes) 	<ul style="list-style-type: none"> • 93 ° ... 38 ° (ražotāja dati) • 91 ° ... 45 (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m	40 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	> 50 dB	≥ 52 dB
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitu pārraide	32 ... 16384 kbps	64 ... 12000 kbps
Galvenās straumes pārraides ātrums	20 kadru nomainas ātrums @ 8.3 Mpx 25 kadru nomainas ātrums @ 5.3 Mpx	max. 20 kadru nomainas ātrums - 12 Mpx max. 25 kadru nomainas ātrums - 8 Mpx
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	1 / 1
Audio	—	<ul style="list-style-type: none"> • Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Audio signāla pārraide tīklā
Tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server	Iebūvēts	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	6	10

ONVIF	16.12	2.4
Interfeiss RS-485	...	—
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)
Piekļuve mobilajam telefonam	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect	• Android: Bezmaksas aplikācija BitVision • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija BitVision
Default adrese IP	192.168.1.64	192.168.1.168
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratorsa paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	admin / admin
Pārlūka piekļuves porti	80	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200	80
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	8000	80
ONVIF ports	80	80
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanu staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tīkla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • Taustiņš RESET • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Kustības atklāšana • Konfigurējamas privātuma zonas • Mirror - spoguļattēls • Inteliģenta attēla analīze : linijas šķēršošana, ielaušanās, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija 	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • WDR - plašs dinamikas diapazons • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • Dienas/nakts režīms - konfigurējams • Kustības atklāšana • Privātuma zona • Izeja CVBS, SPOT - Ligzda BNC • Mirror - spoguļattēls • Flicker Control - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • Sharpness - Attēla kontūru asums
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autorizācijas rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju • Blakus plūsma rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autorizācijas rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju 	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Galvenā plūsma rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Blakus plūsma
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 900 mA

Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9 W @ PoE • ≤ 7.5 W @ 12 V DC 	≤ 10.8 W
Korpuss	Dome - Metāla	Dome - Alumīnijs
Krāsa	Balts	Balts
Aizsardzības klase	IP67	IP66
Pretvandālisma	—	...
Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Svars	0.74 kg	1.04 kg
Izmērs	Ø 138.5 x 128 mm	Ø 137 x 155 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, vjetnamas, itāļu	poļu, angļu, bulgāru, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, turku, itāļu
Ražotājs / Marka	Hikvision	APTI
SAP Code	311308405	...
Garantija	3 gadi	2 gadi

