



	PANEL TELEFONNÍCH PŘÍPOJEK LSA-GN-10/3	IP KAMERA VNĚJŠÍ RYCHLEOTÁČIVÁ SD5A425GB-HNR - 3.7 Mpx 5 ... 125 mm DAHUA
		
	1.87 EUR 1.87 EUR	1221.30 EUR 1221.30 EUR
Počet instalovaných přípojek	3 ks.	...
Standard	...	TCP/IP
Duh instalovaných přípojek	10PAR	...
Čidlo	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice	...	4 Mpx
Rozlišení	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Objektiv	...	5 ... 125 mm
Úhel záběru	...	52 ° ... 3 °
Optický zoom	...	x 25
Digitální zoom	...	x 16
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	150 m
Video výstup	...	—
Přednastavená rychlost rotace	...	• 400 °/s (vertikála) • 300 °/s (horizontála)
Rychlost rotace (manuální ovládání)	...	• 0.1 °/s ... 300 °/s (vertikála) • 0.1 °/s ... 200 °/s (horizontála)
Horizontální rozsah otáčení	...	360 ° - stálý
Vertikální rozsah otáčení	...	-15 ° ... 90 °
Rozhraní RS-485	...	—
Počet přednastavení	...	300
Vodorovné snímání	...	✓
Nastavení trasy	...	8
Metoda komprese obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů	...	2 / 1
Audio	...	• Vstupu pro externí mikrofon • Audio výstup • Podpora dvousměrného audia • Detekce zvuku
Rychlost přenosu hlavního proudu	...	25 políček/s @ 1080p
Síťové rozhraní	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly	...	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP

WEB Server	...	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line	...	20
ONVIF	...	21.12
Slot paměťové karty	...	Podpora karet Micro SD do 512GB (možnost lokálního ukládání)
Podpora mobilních telefonů	...	Port: 37777 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS
Přednastavená adresa IP	...	192.168.1.108
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www	...	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Hlavní vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentní sledování objektů • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • EIS - Elektronická stabilizace obrazu • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • SMD 4.0 - vyhledání objektu klasifikovaného jako: člověk, silniční vozidlo - navýšená vzdálenost detekce a odolnost vůči falešným poplachům • Quick Pick - technologie umělé inteligence, která spolu se zapisovačem umožňuje rychlou identifikaci zájmových objektů (osob/vozidel) na základě algoritmu umělé inteligence. Rozpoznává a porovnává barvy oblečení a vozidel. • BLC -Kompenzace protisvětla • Detekce pohybu • Zóny soukromí - max. 24 • Denní/noční režim • ICR - Mechanický IR filtr • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Automatické vyrovnávání bílé • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Analýza IVS : překročení linie, narušení, detekce překročení virtuálního plotu, odhozený/chybějící předmět, rychlý pohyb, detekce parkování, detekce shromáždění osob, detekce podezřelé činnosti, detekce obličeje - pokročilá funkce zachycování tváře, podporuje 6 druhů extrakce atributů obličeje • Filtrování falešných poplachů na základě rozeznávání osob a vozidel (překročení linie, proniknutí)
Napájení	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (adaptér je součástí balení)
Spotřeba energie	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12 W (typově) • 22 W (max)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kryt	...	Speed Dome, Kov + Plast
Barva	...	Bílá + Černý
Provozní teplota	...	-40 °C ... 70 °C
"Index of Protection"	...	IP67
Vandaluvzdorná	...	IK10
Hmotnost	...	5.32 kg (s držákem)
Rozměry	67 x 112 x 50 mm	190 x 415 x 268 mm (s držákem)
Podporované jazyky	...	polština, angličtina, čeština, španělština, francouzština, nizozemština, němčina, portugalská rumunština, ruština turečtina maďarština, italština
Výrobce / Značka	...	DAHUA
Záruka	2 roky	5 let



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00