



	IP FELVEVŐ NVR616-64-4KS2 64 CSATORNA +eSATA DAHUA	EXPANDER INT-IORS 8 BEMENET/8 KIMENET SATEL
		
	52868.87 SEK 67143.46 SEK	1524.77 SEK 1936.46 SEK
Szabvány	TCP/IP	...
Együtműködés	...	INTEGRA
Támogatott felbontások	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Bemenetek száma	...	8 db. - programozható
Video kimenetek	2 db. HDMI 1 db. VGA	...
Kimenetek száma	...	8 db. - programozható
Szabotázs bemenet	...	—
Audio támogatás	64 Csatornák - Audio a kamerákból	...
Kimenetek típusa	...	Jelfogó
Audio bemenetek	1 db. CINCH	...
Konfiguráció támogatás	...	NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
Audio kimenetek	1 db. CINCH	...
Jelfogó kapcsolási áram	...	max. 16 A
Jelfogó kapcsolási feszültség	...	max. 250 V AC
Maximális áramfogyasztás	...	285 mA
Képtömörítési eljárás	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4	...
Működési hőmérséklet	...	-10 °C ... 55 °C
Támogatott merevlemezek	16 x 10 TB SATA + 1 x eSATA Üzem módok : SINGLE, RAID 0/1/5/6/10/50/60	...
Felvételi módok	Kézi, riasztós, mozgás érzékelés, időrend	...
Hálózati protokollok	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP ONVIF 2.4	...
Archiválás külső adathordozókon	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra	...
Felvételek kikeresése és lejátszása	Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás Képkockánkénti lejátszás funkció ("frame by frame") @ 1080p	...
Bitráta	max. 384 Mbps (összesen)	...
Energiafogyasztás	≤ 51 W (HDD nélkül)	...
Hálózati funkciók	Teljes támogatás hálózaton keresztül, Távoli felvétel másolat, Beépített web szerver max. 128 on-line felhasználók	...

Mobil telefon hozzáférés	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS <p>Tekintse meg a filmet a P2P konfigurálásról a Dahua rögzítőben, valamint a mobil applikáció bekapcsolásáról</p>	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / admin	...
www hozzáférési portok	80, 37777	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	16 db. / 8 db.	...
PTZ vezérlés	✓	...
Mozgásérzékelés	22 x 18 érzékelő mezőkre	...
USB	2 db. USB 2.0 2 db. USB 3.0	...
Intelligens videoelemzés	Arcfelismerés, fejlett arcrögzítés funkciók, személyek / járművek számolása, összegyűlt tömeg méretének becslése, SMD PLUS - az alábbi besorolású tárgyak keresése: ember, gépjármű, nem gépjármű, ANPR	...
Egér támogatás	✓	...
Mellékelve IR távirányító	—	...
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • A meghajtók RAID tömbben működhetnek, ez nagyban növeli a rendszer megbízhatóságát • A szerkezetben alkalmazott tartók (16 db.) lehetővé teszik a merevlemezek gyors és egyszerű cseréjét 	...
Táplálás	100 V ... 240 V AC	12 V DC
Súly	17.6 kg (HDD nélkül)	0.3 kg
Méret	513 x 485 x 133 mm - RACK 19" 3U	122 x 92 x 58 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol	...
Származási ország	Kyna	...
Gyártó / Márka	DAHUA	SATEL
Garancia	3 év	2 év