



	PUTUPLASTA SPRAUDNIS FISCHER FID-50	IP REJESTRATORS OPTI- N3228AI-I3 32 KANĀLI
		
	0.81 EUR 0.98 EUR	361.16 EUR 437.00 EUR
Garums	50 mm	...
Standarts	...	TCP/IP
Diametrs	Ø 25 mm	...
Putuplasta biezums	≥ 50 mm	...
Atbalstītā izšķirtspēja	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Skrūves diametrs	Ø 4.5 mm / Ø 5 mm	...
Video izejas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gab. HDMI 4K • 1 gab. HDMI • 1 gab. VGA
Audio atbalsts	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanāli - Audio no kamerām, • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Atbilst AAC standartam
Audio ieeja	...	1 gab. CINCH
Audio izeja	...	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitu pārraide	...	320 Mbps
Atbalstītie cietie diski	...	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Ierakstīšanas režīmi	...	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	...	Ieraksta kopija (.avi) formātā USB (pendrive)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	...	Ierakstu meklēšana laika skalā vai failu sarakstā. Atskaņošana: uz priekšu, ātri. Vienlaicīgi atskaņo maks. 16 videokameras @ 1080p
Tikla interfeiss	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base- TX
Tikla funkcijas	...	Klienta programma un pārlūks IE: tiešais skatījums, atskaņošana un ierakstu arhīvs, reģistratora parametru konfigurācija

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Tīkla protokoli	...	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	...	✓
Default adrese IP	...	192.168.1.88
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / 12345
Pārlūka piekļuves porti	...	80, 5000, 554
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	80, 5000, 554
Piekļuve mobilajam telefonam	...	Piekļuve caur mākonī (P2P) • Android: Bezmaksas aplikācija BitVision , Android: Bezmaksas aplikācija iVMS320 • Android: Bezmaksas aplikācija BitVision , iOS: Bezmaksas aplikācija iVMS320
USB	...	• 2 gab. USB 2.0 • 1 gab. USB 3.0
Ierindas porti	...	RS-485
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	16 / 4
PTZ galviņu rotācijas kontrole	...	• IP Speed Dome kameras • RS-485 pārvaldība
Kustības atklāšana	...	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
Inteligenta attēla analīze	...	✓
Izvēlētās funkcijas	...	• Izmanto inteligentas attēla analīzes funkciju, kas pieejama APTI-AI sērijas kamerās • D-ZOOM - Digitālais zoom
Peles apkalpe	...	✓
Komplektā IR tālvadības pults	...	—
Switch PoE	...	—
Energoapgādes avots	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Patērētā jauda	...	≤ 20 W (bez HDD)
Darba temperatūra	...	-10 °C ... 50 °C
Svars	0.004 kg	7.41 kg
Izmērs	...	440 x 430 x 100 mm

Valodu izvēle	...	poļu, angļu, čehu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, ukraiņu, itāļu
Ražotājs / Marka	...	APTI
Garantija	2 gadi	2 gadi