





	ELEKTROGENERATORS DY-2600-B 2600 W Dynamo	KEYSTONE ADAPTERIS FX- Z1/B	SWITCH POE DS-3E0528HP-E 24-PORTU SFP Hikvision	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LPA63-446
				
	202.82 EUR 245.41 EUR	0.17 EUR 0.21 EUR	418.03 EUR 505.82 EUR	20.77 EUR 25.13 EUR
Nominālā jauda	2600 W
Savienotāja veids	...	Adapteris F, CINCH tipa savienojumam
Maksimālā jauda	3000 W
Pielietojums	...	Trapeces slēgpanelis F, CINCH tipa savienotāji
Izejas spriegums	230 V AC
Materiāls	...	PET
Izejas ligzdu skaits	<ul style="list-style-type: none"> • 3 gab. - vienfāzes, • 1 gab. - trīsfāžu - Pieejama tikai viena fāze
Montāžas standarts	VESA : 75, 100, 150x100, 150, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400
Iebūvēts voltmetrs	✓
Izejas frekvence	50 Hz
Ekrāna izmērs collās	32 " ... 70 "
Sprieguma stabilizācija	AVR
Slogojamība	40 kg
LAN porti	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (4 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 20 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 2 x SFP ligzda 1000 Base-X - Uplink 	...
Izeja 12V DC	✓
Attālums no montāžas virsmas	62 ... 468 mm
Mainstrāvas ģenerators tinumi	Alumīnijs
Dzinēja jauda	7 KM
Dzinēja darba tilpums	210 cm ³
Vertikāls slīpums	-15 ° ... 5 °
Horizontālā rotācija	-60 ° ... 60 °
Dzinēja tips	1-cilindra, 4-taktu, benzīna, gaisdzeses
Rotācija ekrāna plaknē	± 3 °

Pārraides ātrums	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps - 24 LAN & PoE porti, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 RJ45 (Uplink) porti, • 1000 Mbps - 2 SFP (Uplink) porti 	...
Dzinēja iedarbināšana	Manuāls
Skaļuma līmenis darba laikā	92 dB
Degvielas tvertnes tilpums	15 l
Degvielas līmeņa indikators	✓
Maksimālā izejas jauda	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE ligzda - 1 ... 4 porti • 30 W / PoE ligzda - 5 ... 24 porti 	...
Krāsa	Sarkans + Melns	Melns	...	Melns
Maksimāla kopējā jauda	370 W	...
MAC adrešu tabula	8k	...
Pārvaldība	—	...
Darba režīms	<ul style="list-style-type: none"> • Extend Off : 100 m, 1000 Mbps - 1 ... 24 porti • Extend On : 300 m, 10 Mbps - 21 ... 24 porti • Port Isolation : 1 ... 24 porti • Watchdog PoE : 1 ... 24 porti 	...
LED diodes	Power, Link/Act, PoE, PoE Max	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ļoti viegla un ātra uzstādīšana • Keystone montāžas standarts 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcija MDI/MDI-X – automātiska datu pārraides režīma noteikšana • Pārsprieguma aizsardzība : 6 kV - PoE porti • EXTEND režīms - 21 ... 24 porti • Barošana PoE : - dzislas : 1-2, 3-6 - 5 ... 20 porti - dzislas : 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 - 1 ... 4, 21 ... 24 porti • Pieslēgvietu izolācija • PoE Watchdog / PD Alive režīms - pieslēgvietu monitorings, kas apgādā PoE ierīces un automātiskā restartēšana, atvienojot strāvas padevi, ja tiek konstatēta nereaģējošā ierīce • Saderīgs ar Kensington-lock 	...
Sertifikāti	CE, FCC, RoHS	...
Korpuss	Metāla	...
Energoapgādes avots	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...

Patērētā jauda	max. 400 W	...
Darba temperatūra	-10 °C ... 55 °C	...
Svars	36.6 kg	0.001 kg	2.96 kg	4.44 kg
Izmērs	565 x 430 x 430 mm	16 x 21 x 19 mm (platums x augstums x dziļums)	440 x 221 x 44 mm RACK 19", 1U	455 x 420 x (62 ... 468) mm
Ražotājs / Marka	Dynamo	...	Hikvision	BRATECK
SAP Code	301801519	...
Garantija	12 mēneši	2 gadi	3 gadi	2 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00