











	PICIOR REGLABIL A19- N°P4 RACKABIL	SENZOR CREPUSCULAR PENTRU ILUMINARE CU LED TWILIGHT SWITCH/BLEBOX 12... 24 V BC	PANOUL PENTRU MONTAREA LATERALĂ ÎN DULAPUL RACK ZMB-1-800	RAMĂ DE INSTALARE ECHIPAMENTELOR RACK U19-2U/340	CABLU ELECTRIC PLAT OMYP-2X0.5	CABLU ELECTRIC PLAT OMYP-2X0.5/B	PRIZA MULTIPLĂ PD-4/R10	CONTROLER INTELIGENT PENTRU RULOURI ATLO CWI-TUYA WI-FI, TUYA Smart	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
									
	6.78 GBP 8.07 GBP	7.31 GBP 8.70 GBP	21.04 GBP 25.04 GBP	13.13 GBP 15.62 GBP	0.19 GBP 0.23 GBP	0.19 GBP 0.23 GBP	12.25 GBP 14.58 GBP	7.70 GBP 9.16 GBP	79.30 GBP 94.37 GBP
Material	Aluminiu - vopsit în câmp electrostatic	Metal/abia - vopsit în câmp electrostatic
Utilizare	...	Funcționează cu becuri LED - benzi LED 12-24V	jaluzele, ferestre de acoperiș, copertine, paravane rulante, perdele	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
La cantitate de	100 m . Pret per 1m, se vinde doar la rolă întreagă	100 m . Pret per 1m, se vinde doar la rolă întreagă
Setul conține	4 buc. Pret pentru un set
Numărul de prize	4 x CEE 7/5
Senzor	Progressive Scan CMOS
Înălțime	100 mm	...	200 mm
Adâncime interioară	285 mm
Schemă montaj	În dulapuri de tip RACK 10"
Dimensiune senzor	5 Mpx
Lățime	Ø 39 mm	...	548 ... 570 mm
Puterea maximă cumulată	...	60 ... 120 W	3500 W	720 W	...
Lungime cablu de alimentare	1.8 m
Conductiv central	2 x 0.5 mm ² - Litat Cu	2 x 0.5 mm ² - Litat Cu
Dimensiune surub	M12
Curent maxim total	...	5 A	16 A	3 A	...
Tip carcasă	1 U Rack 10"
Greutatea maximă a dulapului	250 kg
Tensiune nominală	...	12 ... 24 V DC	300 V	300 / 300 V	230 V AC / 50 Hz
Întrerupător	Da (cu LED integrat)
Număr intrări	...	0	2
Număr ieșiri	...	1	2
Înveliș exterior	5.5 x 3.3 mm - PVC	5.1 x 3.1 mm PVC
Culoarea învelișului	Alb	Negru
Tip conector	...	Plăcuță PCB (lipire)	suruburi	...
Comunicare wireless	...	---	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Rază de acțiune radio	...	---	< 100 m (spațiu liber)	...
Acces de pe telefonul mobil	...	---	• Aplicație gratuită Tuya Smart pentru Android • Aplicație gratuită Tuya Smart pentru iOS	...
Rezoluție	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 cadre/s - Formatul imaginii 16 : 9 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 cadre/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 cadre/s 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 cadre/s
Obiectiv	2.8 mm
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> Putere mare - max. 120 W, Calibrare automată, Creșterea blândă a iluminării la amurg, Scăderea blândă a iluminării în zori, Dimensiuni reduse, Este posibilă instalarea în profil 	<ul style="list-style-type: none"> Control local prin buton, Możliwość użycia przycisku monostabilnego i bistabilnego, oraz de funcționare, programabil, Executarea diferitor scenarii în funcție de evenimente, control de la distanță, control prin comenzi vocale Stocarea în memorie a ajustării ultimei poziții (din buton sau aplicație) 	...
Deschidere	• 106 ° (conform producătorului) • 101 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR	20 m
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	20 m
Temperatură de lucru	...	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C
Reglare a puterii iluminării IR	Automat
Îngere video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	• Microfon încorporat, • Semnalul audio se transmite prin cablul coaxial - numai HD-CVI
Meniu OSD	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Funcții cheie									<ul style="list-style-type: none"> • Tehnologia Smart Dual illumination - Iluminatorul IR sau LED funcționează în modul de noaptea, lumina albă se va aprinde automat numai atunci când este detectat un obiect în zona monitorizată, îmbunătățind în mod eficient calitatea imaginii. • D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • BLC/HLC - compresarea luminii de fundal / a luminii puternice • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • Zone de intimitate - max. 8 • Mirror - Imagine în oglindă • Balans automat de alb • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii
Alimentare	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 260 mA
Consum	≤ 3.1 W
Cărcasă	Material plastic	Dome - Metalică
Culoare	Negru	Negru (RAL 9005)	Alb	Alb
Indice protecție IP	IP20	IP67
Antivandal	---
Temperatură de lucru	-40 °C ... 60 °C
Greutate	0.12 kg	0.001 kg	0.59 kg	1.29 kg	0.510 kg	0.036 kg	0.32 kg
Dimensiuni	...	34 x 8.5 x 4 mm	...	500 x 101 x 331 mm - RACK 19" x 2 U	257 x 45 x 45 mm	43 x 39 x 22 mm	Ø 94 x 86 mm
Producător	...	BleBox	DAHUA
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	3 ani


DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00