



	KOAKSIALKABEL RF-7 50 Ω	IP KAMERA APTI-304C3-28WP - 3 Mpx 2.8 mm
		
	1.95 EUR 1.95 EUR	44.18 EUR 44.18 EUR
Standard	...	TCP/IP
Matrix størrelse	...	3 Mpx
Sensor	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
I afsnit	100 m . Pris for 1m når De køber en hel rulle	...
Indvendig ledningstråd	Ø 1.85 mm Cu ± 0.05 mm - Cu trådet ledning	...
Dielektrikum	Ø 5 mm - Fysisk skum	...
Opløsning	...	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Beskyttelsesfolie	Dobbeltsidet folie - Cu/PET/Cu	...
Objektiv	...	2.8 mm
Skærmfletning	80 % Cu	...
Impedans	50 Ω	...
Synsvinkel	...	• 91 ° (producentdata) • 100 ° (vores testresultater)
Udvendig lag	Ø 7.3 mm ± 0.2 mm PE - Sort	...
Rækkevidde af IR reflektor	...	25 m
Billede komprimeringsmetode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • lav dæmpning • perfekt tilpasning • høj afskærmningseffektivitet • det kan bruges i WLAN 2,4GHz and 5GHz installationer • Arbejdstemperatur : -30 °C ... 70 °C 	...
Data transmissionshastighed	...	25 fps @ 3 Mpx
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Hukommelseskortslot	...	—
Alarm indgange/udgange	...	—
Audio	...	—

Kabel dæmpning på 100m	2 dB @ 10 MHz 6.4 dB @ 100 MHz 9.1 dB @ 200 MHz 14.1 dB @ 500 MHz 20.9 dB @ 800 MHz 25.9 dB @ 1 GHz 31 dB @ 1.5 GHz 35 dB @ 2 GHz 39 dB @ 2.5 GHz	...
Netværksprotokoller	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server	...	Indbygget
Maks. antal af online brugere	...	10
ONVIF	...	✓
RS-485 interface	...	—
Mobiltelefon support	...	Port nr.: 80 eller adgang til en sky • Android: Gratis program BitVision • iOS (iPhone): Gratis program BitVision
Standard IP adresse	...	192.168.1.168
Standard admin bruger / password	...	admin / admin Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Web browser adgangsporte	...	80
PC klient adgangsporte	...	80
Mobile klient adgangsporte	...	80
ONVIF port	...	80
Maksimal sendeeffekt	3.27 kW @ 10 MHz 1.025 kW @ 100 MHz 0.693 kW @ 200 MHz 0.452 kW @ 500 MHz 0.310 kW @ 800 MHz 0.253 kW @ 1 GHz 0.219 kW @ 1.5 GHz 0.195 kW @ 2 GHz 0.175 kW @ 2.5 GHz	...
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hoved strøm • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Ekstra strøm

Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- Stort dynamik belyningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • Flicker Control - Teknologien eliminerer trættende øjne flimrende billedeffekt • BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund) • HLC - Høj lyskompensation (punkt) • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • ICR - Mekanisk infrarøddlysfiler • Bevægelsesdetektering • Zonesikkerhed - maks. 3 • Dag/Nat mode - konfigurerbare • Mirror - Spejlbillede • Sharpness - skarpere billedskitserer • Intelligent billedanalyse : indbrud, video sabotage
Strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 290 mA
Strømforbrug	...	≤ 3.5 W
Hus	...	Compact - Aluminium
Farve	...	Hvid
Tætningsklasse	...	IP67
Arbejdstemperatur	...	-20 °C ... 60 °C
Vægt	...	0.43 kg
Dimensioner	...	173 x 73 x 73 mm
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk, Bulgarsk tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, tyrkisk, italiensk
Producent / Mærke	...	APTI
Garanti	2 år	2 år