





	CÁMARA IP IPC-B2B20-ZS-2812 EZ-IP - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	CONTROLADOR DE ACCESO ASC2102BT DAHUA	GUANTES DE TRABAJO WG-422/L Bee-Smart WONDER GRIP	CONECTOR PARA TIRAS DE LED AD-TL-6499/Z/L/RGBW 12 mm ORNO
				
	1304.58 DKK 1578.54 DKK	1313.64 DKK 1589.50 DKK	41.35 DKK 50.03 DKK	8.44 DKK 10.21 DKK
Estándar	TCP/IP
Número de puertas soportadas	...	2 (bidireccionales)
Convertidor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Tamaño de la matriz	2.1 Mpx
Ancho de la cinta	12 mm
Compatibilidad	...	DAHUA ASC2204C-H
Número de lectores soportados	...	4 uds.
Soporte para batería	...	—
Líneas de salida	...	5 uds. - De relé
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo de construcción, • Almacén - embalaje y logística, • Bricolaje, • Montaje 	Funciona con la iluminación LED RGBW
Tensión de alimentación máxima	48 V
Resolución	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Material	Poliéster + revestimiento de látex (palma de la mano recubierta)	...
Comunicación	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Wiegand 34/26, • Panel de control CAN (Controler Area Network)
Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 000 usuarios indexados • Historial de 30 000 eventos • Protección contra uso múltiple de un código/una tarjeta para obtener acceso (anti-passback) • Alarma de puerta abierta demasiado tiempo y apertura sin autorización • Perro guardián incorporado • Posibilidad de instalación en la pared o en el carril DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Protección térmica : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomía y comodidad • Alto agarre • Revestimiento suave 	...
Temperatura de funcionamiento	...	-30 °C ... 60 °C
Lentes	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Humedad relativa del ambiente admisible	...	max. 95 % (sin condensación)
Ángulo de visión	105 ° ... 33 °
Normas soportadas	<ul style="list-style-type: none"> • EN 388:2016 - Protección mecánica 3131X • EN 407:2004 - Protección térmica X1XXXX 	...
Tamaño	9 / L	...
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Relación señal/ruido (S/N)	> 40 dB
Rango del iluminador IR	40 m
Entradas / salidas de alarma	—	5 / 1
Tasa de bits (bitrate)	16 ... 6144 kbps @ H.264 6 ... 6144 kbps @ H.265
Velocidad de transmisión del flujo principal	25 fps - 1080p
Interfaz de red	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Protocolo de red	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, FTP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
Audio	—
WEB Server	Incorporado, Compatible con NVR
Ranura para tarjeta de memoria	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 128GB (posibilidad de grabación local)
Número máximo de usuarios on-line	20
ONVIF	16.12
Acceso desde el teléfono móvil	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Dirección IP predeterminada	192.168.1.108
Puertos de acceso a través del navegador	80, 37777
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	37777
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	37777
Puerto ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flujo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subflujo
Interfaz RS-485	—
Características principales	<ul style="list-style-type: none"> • Lente motozoom • D-WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen • Detección de movimiento - máx. 4 zonas • Zonas de privacidad - hasta 4 • BLC - compensación de contraluz • HLC - Compensación de alta luz (punto) • Mirror - Imagen de espejo • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Balance de blancos automático
Alimentación	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA	12 V DC / 1 A
Consumo de energía	≤ 5.8 W
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ... 60 °C
Carcasa	Compact, Plástico
Color	Blanco	...	Negro + Azul	Blanco
Grado de protección	IP67	—
Idiomas compatibles	inglés, polaco
Peso	0.45 kg	0.384 kg	...	0.002 kg
Dimensiones	244 x 90 x 90 mm	209 x 117 x 51 mm	...	25 x 25 mm
Fabricante / Marca	DAHUA	DAHUA	WONDER GRIP	ORNO
Garantía	3 años	3 años	...	2 años

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00