





	ЩЕЛОЧНАЯ БАТАРЕЯ BAT-AA/E 1.5 V LR6 (AA) ENERGIZER	АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL GT-CH21V3-28VFW - 1080p 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ МОНИТОРА BRATECK- LPA63-446	ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА KW-8/4X45 KLIMAS
				
	0.35 EUR 0.35 EUR	30.43 EUR 30.43 EUR	20.80 EUR 20.80 EUR	0.07 EUR 0.07 EUR
Номинальное напряжение	1.5 V
Тип (размер)	LR6 (AA)
Материал	<ul style="list-style-type: none"> • Штепсельная вилка, Полипропилен • Винт, Оцинкованная сталь
Стандарт	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Диаметр сверления	8 mm
Сенсор	...	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Длина распорного кольшка	40 mm
Процессор изображения	...	Nextchip NVP2441H
Размер матрицы	...	2.1 Мрх
Размер винта	Ø 4 x 45 mm, PZ-2
Стандартный монтаж	VESA : 75, 100, 150x100, 150, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400	...
Применение	<ul style="list-style-type: none"> • Бетон • Полнотельный керамический кирпич • Полнотельный силикатный кирпич
Размер экрана ТВ в дюймах	32 " ... 70 "	...
Грузоподъемность	40 kg	...
Разрешение	...	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Расстояние от монтажной поверхности	62 ... 468 mm	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	30 m
Регулирование мощности ИК осветителя	...	Автоматическая
Наклон по вертикали	-15 ° ... 5 °	...
Объектив	...	2.8 ... 12 mm, 2 Мрх
Вращение по горизонтали	-60 ° ... 60 °	...
Вращение в плоскости экрана	± 3 °	...
Угол обзора	...	<ul style="list-style-type: none"> • 83 ° ... 23 ° (данные производителя) • 103 ° ... 35 ° (наши испытания)
Соотношения сигнал/шум (S/N)	...	> 50 dB
Выход видео	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - При помощи экранного меню, выбирается при помощи переключателя

Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sense-UP - (Slow Shutter) - Увеличение чувствительности сенсора max. x 30 • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR / 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Детектор движения - макс. 4 зоны • Зоны конфиденциальности - макс. 4 • Режим день/ночь (color/b&w/auto) • WB - Баланс белого (ATW/AWB/мануальный/внутренний/внешний) • BLC - настройка компенсация задней засветки • HSBLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • Mirror - Зеркальное отражение изображения • «замораживание» изображения • Sharpness - резкие контуры изображения • Коррекция типа дисплея - LCD/CRT
Экранное меню OSD	...	✓
Питание	...	12 V DC / 290 mA
Потребляемая мощность	...	≤ 3.5 W
Корпус	...	Dome - Металлический
Цвет	...	Белый	Черный	...
Антивандальная	...	✓
Класс плотности	...	IP66
Рабочая температура	...	-20 °C ... 60 °C
Вес	0.02 kg	0.67 kg	4.44 kg	...
Размеры	...	Ø 119 x 84 mm	455 x 420 x (62 ... 468) mm	...
Поддерживаемые языки	...	английский, китайский традиционный, китайский упрощенный, французский, испанский, голландский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, итальянский
Производитель/ Марка	ENERGIZER	GEMINI TECHNOLOGY	BRATECK	KLIMAS
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года