


	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ CDNP7ACC-ST-V2 ACO	ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PIR ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ AX PRO DS-PDPC12P-EG2-WE Hikvision
		
	2183.88 NOK 2708.01 NOK	1815.18 NOK 2250.82 NOK
Συμβατότητα	ACO CDN	...
Υποστήριξη	...	Ασύρματα συστήματα συναγερμού HIKVISION AX PRO
Ζώνη συχνοτήτων	...	868 MHz
Τρόπος τοποθέτησης	Δυνατότητα επιτοίχιας ή χωνευτής εγκατάστασης ανάλογα με το επιλεγμένο πλαίσιο	...
Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	...	max. 800 m
Τρόπος λειτουργίας	Master / Slave	...
Ενσωματωμένος αναγνώστης προσέγγισης	Unique EM 125kHz	...
Ενεργοποίηση συναγερμού	...	Σήμα στον πίνακα ελέγχου, LED
Αριθμός υποστηριζόμενων συνδρομητών	255 εγκαταστάσεις	...
Επαφή τάμπερ	...	✓
Οθόνη	LCD (θερμαινόμενο)	...
οπίσθιος φωτισμός (backlight)	Οπίσθιος φωτισμός σε λευκό χρώμα	...
Μπαταρία	...	3 x CR123A 3 V (περιλαμβάνεται)
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	...	~ 6 χρόνια
Κατανάλωση ρεύματος	...	max. 1500 mA 20 μΑ (Λειτουργία αναμονής)
Βαθμός προστασίας (Grade)	...	2
Περιβαλλοντική κλάση EN 50130-5	...	II

Είσοδοι	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x σύνδεσμοι με βίδα - Σύνδεσμος ισχύος : AC ή DC • 1 x βίδα σύνδεσης "INPUT" - Εξωτερικό κουμπί ανοίγματος NO • 1 x βίδα σύνδεσης - σύνδεση σήματος audio από τον προηγούμενο πίνακα • 2 x υποδοχή „EXTMOD” 	...
Έξοδοι	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x σύνδεσμοι με βίδα „ELOCK” - Σύνδεση κλασικής, αντιστρεπτής ηλεκτρικής κλειδαριάς ή μονάδας ρελέ CDN-PK • 2 x σύνδεσμοι με βίδα - Ήχος (audio) • 2 x σύνδεσμοι με βίδα - σύνδεση δεύτερης εξόδου ρελέ 	...
Μήκος γραμμής	1000 m (max)	...
Τύπος εγκατάστασης	Ψηφιακή 2 συρμάτων	...
Παροχή ισχύος	• 15 V DC / 400 mA ή 12 V AC ± 0.5 V	...
Κατανάλωση ισχύος	~ 6 W	...
Περιβλήμα	Αλουμίνιο - βαφή πούδρας	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP42	...
Μηχανική αντοχή	IK07	...

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Ακουστική και οπτική ένδειξη λειτουργίας του πίνακα • Άνοιγμα της πόρτας χωρίς την ανάγκη απάντησης στην κλήση • Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως Master όσο και ως Slave • Υποστήριξη 255 4 ψηφιακών κωδικών διαμερίσματος • Υποστήριξη 6144 μπρελόκ • Ακουστική ενημέρωση στον χώρο για το άνοιγμα της πόρτας • Προσθήκη και αφαίρεση μπρελόκ προσέγγισης με τη χρήση μπρελόκ «master» (χωριστά για κάθε χώρο) και με τη χρήση μπρελόκ «super master» (σε όλους τους χώρους) • Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών ενεργών δεκτών υπό τον ίδιο αριθμό • Λειτουργία βάσης • Έλεγχος εξωτερικών συσκευών, π.χ. πύλης εισόδου, μπάρας, φωτισμού, ρολών 	<ul style="list-style-type: none"> • Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους • Αμφίδρομη επικοινωνία • Κρυπτογράφηση δεδομένων AES-128 • Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο Cam-X • Ψηφιακός ανιχνευτής : <ul style="list-style-type: none"> - SEC (Smart Environmental Control) - προηγμένη ψηφιακή επεξεργασία σήματος και οπτικής 3D - Γωνία ανίχνευσης : 85.9 ° - Εμβέλεια ανιχνευτή : 12 m - Ανθεκτικότητα στα ζώα : 30 kg - Ανίχνευση Κίνησης : 0.3 ... 2 m/s - Προηγμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας • Ενσωματωμένη κάμερα CMOS : <ul style="list-style-type: none"> - Οπτική γωνία κάμερας : 88 ° - Υποστηριζόμενες αναλύσεις : 640 x 480 px, 320 x 240 px, 160 x 120 px - Μορφή αποθήκευσης βίντεο : JPEG - Λειτουργία ημέρας/νύχτας - Φωτισμός IR : 12 m • Διαμόρφωση εξ αποστάσεως <ul style="list-style-type: none"> • Τοποθέτηση σε τοίχο : 1.8 ... 2.4 m
Χρώμα	...	Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	10 % ... 90 %
Βάρος	0.416 kg	0.22 kg
Διαστάσεις	205 x 90 x 30 mm	72 x 121 x 57 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	ACO	Hikvision
SAP Code	...	314300064
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών