





	IP KAMERA IPC-HFW5442E-ASE-0280B-S3 WizMind S - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA	VIDEO SEPARATOR D-SEP2/HD	STIK F/5.0-CAB*P50 CABLETECH	KOMPRIMERET GAS COMPRESSED-AIR/600 SPRAY 600 ml AG TERMOPASTY
				
	3191.30 DKK 3191.30 DKK	45.99 DKK 45.99 DKK	56.18 DKK 56.18 DKK	35.94 DKK 35.94 DKK
Sensor	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Pakning	...	...	...	Spray 600 ml
Applikation	...	...	...	Koncentreret gasstrøm til svært tilgængelige steder
Matrix størrelse	4 Mpx	...	...	...
I pakke	...	...	50 stk. Prisen for pakke	...
Konnektortype	...	...	"F" Lige stik	...
Montering af konnektorelementer	...	...	Skruet ind	...
Skærm fastgørelse	...	...	Snoet	...
Kabelmontage	...	...	—	...
Applikation	...	...	Koaksial kabel	...
Kabeldiameter	...	...	max. 5.9	...
Standard	TCP/IP	• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC	...	...
Impedans	...	...	75 Ω	...
Enhedstype	...	Passiv	...	...
Materiale	...	...	Metal	...
Antal af indgange	...	1 stk. BNC stikkontakt	...	...
Antal af udgange	...	1 stk. BNC stik	...	...
Indgang impedans	...	75 Ω	...	...
Hovedtræk	...	...	• Bredt frekvensområde • Korrosionsbestandighed	Det vedhæftede rør hjælper med at fjerne urenheder fra svært tilgængelige steder
Udgangsimpedans	...	75 Ω	...	...
Galvanisk separation mellem indgange og udgange	...	16 V DC	...	...
Opløsning	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Objektiv	2.8 mm	...	...	...
Synsvinkel	112 °	...	...	...
Rækkevidde af IR reflektor	50 m	...	...	...
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 512GB support (mulig local optagelse)	...	...	...
Dæmpning	...	• 4.43 MHz @ 0.21 dB • 11 MHz @ 0.41 dB • 21 MHz @ 0.82 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.17 dB • 67.5 MHz @ 3.46 dB	...	...
Indskydningsdæmpning	...	0.5 dB	...	...
Frekvensbåndets område	...	180 MHz	...	...
Arbejdstemperatur	...	-20 °C ... 55 °C	...	...
Billede komprimeringsmetode	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Alarm indgange/udgange	1 / 1	...	...	...
Audio	• Indbygget mikrofon • Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Tovejs audio support • Smart lydtektion • Overholdelse af AAC -standarden	...	...	...
Data transmissionshastighed	25 fps @ 4 Mpx	...	...	...
Netværk interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Netværksprotokoller	IPv4/IPv6, HTTP, , TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	...	...	...
WEB Server	Indbygget	...	...	...
Maks. antal af online brugere	20	...	...	...
ONVIF	22.06	...	...	...
Mobiltelefon support	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">DMSS</a>	...	...	...
Standard IP adresse	192.168.1.108	...	...	...
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...	...	...
Web browser adgangsporte	80, 37777	...	...	...
PC klient adgangsporte	37777	...	...	...
Mobile klient adgangsporte	37777	...	...	...
ONVIF port	80	...	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm	...	...	...
Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 140 dB- Stort dynamik belysningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet</li> <li>• F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger</li> <li>• SSA - Smart Scene Adaptive - intelligent scenejustering ved automatisk at justere eksponeringsparametrene for at opnå et bedre billede</li> <li>• SMD 3.0 - søgning efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj</li> <li>• NAS - Network Attached Storage support</li> <li>• BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation</li> <li>• Drift dag/nat</li> <li>• ICR - Mekanisk infrarødsfilter</li> <li>• Automatisk hvid balance</li> <li>• AGC - Automatisk forstærkningsstyring</li> <li>• Mirror - Spejlbillede</li> <li>• Bevægelsesdetektering - klassificering af personer og køretøjer</li> <li>• Konfigurerbare Privacy Zones</li> <li>• Varmekort - markeringen i billedet af tilsvarende farver områder med forskellig trafik</li> <li>• IVS analyse : indbrud, overskridelse af linjen, parkeringsdetektering, hurtig bevægelse, indsamling af mennesker detektion, afløsning ansigt - avancerede ansigtsfangstfunktioner, mennesketælling</li> <li>- support til 4 uafhængige detekteringsområder</li> </ul>	...	...	...
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 520 mA</li> </ul>	—	...	...
Strømforbrug	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 3.3 W @ PoE</li> <li>• ≤ 6.2 W @ 12 V</li> </ul>	...	...	...
Hus	Compact - Metal	...	...	...
Farve	Hvid	...	...	...
Tætningsklasse	IP67	...	...	...
Hærværkssikret	—	...	...	...
Arbejdstemperatur	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Vægt	0.57 kg	0.03 kg	0.003 kg	0.46 kg
Dimensioner	193 x 71 x 67 mm	60 x 28 x 22 mm	Ø 11 mm x 20 mm	Ø 66 x 284 mm
Understøttede sprog	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, rumænsk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, italiensk	...	...	...
Producent / Mærke	DAHUA	...	CABLETECH	AG TERMOPASTY
Garanti	5 år	2 år	2 år	...