




	RENGÖRINGSMEDEL FÖR LCD SKÄRMAR LCD-CLEANER/400 SPRAY / SKUM 400 ml AG TERMOPASTY	MODEM 4G LTE, MOBIL ROUTER TL-M7450 Wi-Fi 300 + 867 Mb/s TP-LINK	KABEL CP-50 SATEL
			
	5.93 CAD 5.93 CAD	249.86 CAD 249.86 CAD	10.67 CAD 10.67 CAD
Frekvensområde	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Förpackning	Spray / Skum 400 ml
Användningsområde	Rengöring av LCD skärmar
Samarbete	Larmcentraler SATEL : MICRA, PERFECTA, VERSA, INTEGRA, och andra
Kabellängd	0.5 m
Antenntyp	...	1 x WiFi - Intern antenn , 1 x 4G LTE - Intern antenn	...
Standarder	...	IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac - 5 GHz, 4G LTE, 3G DC-HSPA+/HSPA/UMTS	...
Överföringshastighet	...	• LTE : 300 / 50 Mbps, • IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz : 300 Mbps, • IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz : 867 Mbps	...
Nätverkstyp	...	• 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz	...
LAN-portar	...	—	...
Portar	...	• 1 x micro USB - Batteriladdning • 1 x SIM-uttag • 1 x microSD	...

Mottagarens känslighet	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz 11b 11 Mbps : -86 dBm • 2.4 GHz 11g 54 Mbps : -71 dBm • 2.4 GHz 11n HT20 MCS7 : -68 dBm • 2.4 GHz 11n HT40 MCS7 : -65 dBm • 5 GHz 11a 54 Mbps : -70 dBm • 5 GHz 11n HT20 MCS7 : -68 dBm • 5 GHz 11n HT40 MCS7 : -65 dBm 	...
Sändarens effekt	...	<ul style="list-style-type: none"> < 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz 	...
Utvalda egenskaper	Efter att ha applicerats på ytan tar medlet formen av ett skum som underlättar spridningen	<ul style="list-style-type: none"> • AC1200 Dual Band WiFi • ON/OFF knapp • MENU knapp • RESET knapp • Stöd för microSD - max. 32 GB kort • 1.44 " LCD färg-display : WiFi, INTERNET, Batteriladdningsindikering, Statistik över trådlös överföring, Antal användare, Nätverkstyp, Signalindikering, Textmeddelanden, nätverksnamn, nätverkslösenord • Överföringskryptering : WPA-PSK/WPA2-PSK • filtrering av MAC-adresser • gömning av SSID • DHCP-server • DHCP kundlista • Stöd för RNDIS • Max antal samarbetande enheter : 32 • Backup tid max. 15 h • Fjärrövervakning - tpMiFi app • Systemkrav : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone 	...
Strömförsörjning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 mAh Batteri • 5 V DC / 1 A Laddas via USB 	...
Drifttemperatur	...	0 °C ... 35 °C	...

Tillåten relativ omgivningsfuktighet	...	10 % ... 90 % (ingen kondensation)	...
Vikt	0.45 kg	0.14 kg	0.012 kg
Dimension	Ø 66 x 200 mm	112 x 66 x 16 mm	...
Tillverkare/Varumärke	AG TERMOPASTY	TP-LINK	SATEL
Garanti	...	3 år	2 år