






	TILBUDSPAKKE DVR + HDD NVR4208-8P-4KS2+2TB 8 KANALER +8-PORT SWITCH POE DAHUA	EXTENDER VGA-EX-60	NVR BCS-L-SNV0401-4KE 4 KANALER	AHD_HDI-CVI_HD-TVI KAMERA APTI-H500-21-28W 2Mpx / 5Mpx 2,8 mm	EXTENDER MOTTAGER HDML-EX150IR-RX-V4	EXTENDER HDML-EX120-4K-V4	SMART TREFORBEILT /SKONTAKT /ATLO-WB&K TUDA Wi-Fi_Tuga Smart
							
	5611.45 SEK 5611.45 SEK	153.64 SEK 153.64 SEK	2198.44 SEK 2198.44 SEK	329.07 SEK 329.07 SEK	911.62 SEK 911.62 SEK	2045.58 SEK 2045.58 SEK	120.71 SEK 120.71 SEK
Ehedydetype	Udersttuet HDMI standard	Passiv			Mottager		
Applikation	1.4	Arbejder med belysning - randsluk
HDMI standard	1.3
HDCP	1.4	1.4	...
Video transmission rckkevidde	...	max. 60 m
Standard	TCPIP	...	TCPIP	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Protokoller	HDbiT	HDbiT	...
Impedans af det symmetriske stik	...	100 Ω
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS
Understttede oplslninger	max. 8 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px,	...	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px
Nominel spnding	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Matrix strrelse	5 Mpx
Video udgange	1 stk. HDMI 1 stk. VGA	...	1 stk. HDMI 4K 1 stk. VGA
Maksimal effekt	600 W (for hver udgang)
Typer af stikforbindelser	...	• 1 stk. VGA stikkontakt • 1 stk. Skarmer RJ-45 stik
Nominel strøm	max. 10 A
Audio bejning	8 Kanaler - Lyd fra kameraer	...	4 Kanaler - Lyd fra kameraer
Antal knapper	2
Antal af udgange	3
Audio indgange	1 stk. Mikrofon CINCH	...	1 stk. CINCH
Konnektortype	1 stk. CINCH	...	1 stk. CINCH	skruelklemmer
Trdlles kommunikation
Billede komprimeringsmetode	H.265 / H.264 / MJPEG	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Understttede harddiske	2 x 6 TB SATA	...	1 x 10 TB SATA
Understttede HDMI oplslninger	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...	• 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25/30Hz
Optagelsesmoder	Manuel, Sensor, Bevlgelsesdetektion, Tidspian	...	Manuel, Bevlgelse detektion, Diagram	• 120 m @ 1080p - UTP kategori. 6 • 100 m @ 1080p - UTP kategori. 5e • 80 m @ 1080p - UTP kategori. 5
Maksimal transmission afstand	• 80 m UTP kategori. 5 • 100 m UTP kategori. 6
Jordforbindelse
Oplslning	...	• 1600 x 1200 px UXGA, • 1280 x 1024 px SXGA, • 1280 x 768 px WXGA, • 1024 x 768 px XGA, • 800 x 600 px SVGA, • 640 x 480 px VGA	...	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps / 12.5 fps, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 fps, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 fps 2,8 mm
Objektiv	2,8 mm
Synsvinkel	• 95 ° (producentdata) • 86 ° (vores testresultater)
Rckkevidde af IR reflektor	30 m
IR belysnings kraftforbrug	Automatisk
Tilslut relativ luftfugtighed	...	≤ 95 %	≤ 80 %
Netvdrksprotokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF
Hovedtræk	• IR carrier frekvens : 20 ... 60 kHz • Transmissionshastighed (Baudrate) : 18 Mbps • Sikkerhedsforanstaltninger : lyn, Overspnding, ESD	• IR carrier frekvens : 20 kHz - 60 kHz • Sikkerhedsforanstaltninger : lyn, Overspnding, ESD	• Lokalt kontrol med fysisk knap, • tidsplan, • timer, • Indstilling af scenarier efter forskellige bejvenheder, • fjernadgang, • stemmekontrol, • LED indikation
Eksterne lagerenheder backup	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)	...	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Video udgang	1 Vpp 75 Ω AHD / HD-CVI / HD-TVI - vgljes ved kontakt
Vgten af transmittoren og mottagerapparatet	0,33 kg	...
Audio
Sgning og afspilning af optagelser	Sgning af optagelser: efter tid og bejvenhedstype. Afspilning af optagelser: forrlens, bagrlens, hurtigt, langsomt "Billede efter billede" afspilningsfunktion Synkron afspilning af alle kanaler, Smart Search funktion	...	Sgning af optagelser: efter tid og bejvenhedstype. Afspilning af optagelser: forrlens, bagrlens, hurtigt, langsomt Avanceret sgning (med en sekund najsagtighed) Synkron afspilning af alle kanaler, Smart Search funktion
Strmforbrug	3 W	• 4 W Mottager • 6 W Transmitter	...
OSD menu
Bitshstighed (bitrate)	200 Mbps (samlet)	...	max. 80 Mbps
Arbejdstemperatur	...	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 60 °C	0 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Netvdrksfunktioner	Fuld understttelse via netvdrk, Fjernkopiering af optagelser, Indbygget Web Server max. 128 online brugere	...	Fuld understttelse via netvdrk, Fjernkopiering af optagelser, Indbygget Web Server
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved frste start	...	admin / admin
Hus	Compact - Aluminium	...	Kunststof
ONVIF
Standard IP adresse	192.168.1.108	...	192.168.1.108
Farve	Hvid	...	Hvid
Tttningsklasse	IP67
Web browser adgangsporte	80, 37777	...	80, 37777
Maksimal samlet effekt	80 W
Arbejdstemperatur	20 °C ... 60 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lrdag: 8.00-14.00

Mobiltelefon support	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS Se, hvordan du konfigurerer P2P funktionen i Dahua -optagere og hvordan du aktiverer mobilapplikationen			Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS					• Tuya Smart gratis program på Android • Tuya Smart gratis program på iOS
PC klient adgangsporte	37777			37777					
Switch PoE	Indbygget 8-port PoE Switch, 25.5 W / Kanal, PoE (802.3af/at)			37777					
Mobile klient adgangsporte	37777			37777					
Strømforsyning	≤ 9.6 W (uden HDD)							≤ 2.6 W	
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 + Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 + Ekstra strøm			rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 + Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 + Ekstra strøm					
Alarm indgange/udgange	4 stk. / 2 stk.			--					
Udvalgte funktioner	--			• CMS applikation • Bevægelsesdetektering • Privacy zones Funktioner implementeret i samarbejde mellem optageren og kameraer, der understøtter disse funktioner • overskridelse af linjen • indtrud • afskæring ansigt • SMD PLUS - søger efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj, ikke-motorkøretøj				• D-WDR: Stort dynamisk belysningsområde • ICR - Mekanisk infrarødsfilter • DNR - Digital støjrreduktion • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • BLC - Tilbagebelys kompensations (baggrund) • Dag/Nat mode (farve/b&w/auto) • Automatisk hvid balance • Sharpness - skarpere billedskitserer	
PTZ kontrol	IP Speed Dome kameraer			IP Speed Dome kameraer					
Bevægelsesdetektering	22 x 18 detektionsfelt 6 fotokombi-konvisorer			✓					
USB	1 stk. USB 2.0 1 stk. USB 3.0								
Intelligent billedanalyse	✓			✓					
Mus betjening	✓			✓					
IR fjernbetjening i sættet	--			--					
Strømforsyning	230 V AC			12 V DC / 2 A (strømadapter medfølger)	12 V DC / 220 mA	5 V DC / 1 A - (strømadapter medfølger)	5 V DC / 2 A (2 pc'er af strømforsyningsadapters inkluderet)		
Dimensioner	375 x 328 x 53 mm	57 x 42 x 27 mm	206 x 205 x 48 mm	172 x 73 x 73 mm	97 x 94 x 24 mm	113 x 95 x 24 mm	87 x 86 x 41 mm		
Understøttede sprog	polsk, engelsk			engelsk, polsk					
Oprindelsesland	Kina			Kina					
Kapacitet	2 TB								
Interface	SATA 6 Gb/s								
Bredde format	3.5"								
Cache hukommelse	64 MB								
Designet til kontinuerlig operation 24/7	✓								
Vægt	2.55 kg 0.52 kg	0.07 kg	0.45 kg	0.39 kg	0.146 kg			0.102 kg	
Producent / Mærke	DAHUA Seagate		BCS	APTI					
Garanti	3 år 2 år	2 år	3 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00