



	<a href="#">CÁMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">SOPORTE PARA TELEVISOR O MONITOR ADUX150 ART</a>
		
	28.31 EUR 34.26 EUR	22.77 EUR 27.55 EUR
Estándar	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Convertidor	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Tamaño de la matriz	5 Mpx	...
Estándar de montaje	...	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400
Tamaño de la pantalla en pulgadas	...	23 " ... 60 "
Capacidad de carga	...	45 kg
Distancia desde la superficie de montaje	...	65 ... 350 mm
Inclinación vertical	...	0 ° ... 15 °
Rotación horizontal	...	-45 ° ... 45 °
Rotación en el plano de la pantalla	...	—
Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El bloqueo evita que el televisor/monitor se deslice</li> <li>• El doble brazo garantiza estabilidad y seguridad</li> <li>• Nivel de burbuja incorporado para una fácil instalación</li> <li>• Incluido : Tacos, Tornillos</li> </ul>
Resolución	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps / 12.5 fps,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 fps,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 fps</li> </ul>	...
Lentes	2.8 mm	...
Ángulo de visión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 ° (datos del fabricante)</li> <li>• 86 ° (nuestras pruebas)</li> </ul>	...
Rango del iluminador IR	30 m	...
Ajuste de potencia del iluminador IR	Automático	...

Salida de vídeo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - seleccionable por conmutador	...
Audio	—	...
Menú de pantalla OSD	✓	...
Características principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación</li> <li>• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos</li> <li>• DNR - Reducción digital de ruido en la imagen</li> <li>• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen</li> <li>• BLC - compensación de contraluz</li> <li>• Modo día/noche (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Balance de blancos automático</li> <li>• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen</li> </ul>	...
Alimentación	12 V DC / 220 mA	...
Consumo de energía	≤ 2.6 W	...
Carcasa	Compact - Aluminio	...
Color	Blanco	Negro
Grado de protección	IP67	...
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ... 60 °C	...
Peso	0.39 kg	4.09 kg
Dimensiones	172 x 73 x 73 mm	435 x 420 x (65 ... 350) mm
Idiomas compatibles	polaco, inglés, francés, español, portugués, ruso, italiano	...
Fabricante / Marca	APTI	ART
Garantía	2 años	2 años