

	<a href="#">NVR APTI-N0921-4KS3 9 KANALER, 4K UHD</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI KAMERA APTI-H50V2-28 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>
		
	477.61 SEK 477.61 SEK	343.01 SEK 343.01 SEK
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Understøttede opløsninger	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD	...
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse	...	5 Mpx
Video udgange	1 stk. HDMI 4K 1 stk. VGA	...
Audio betjening	9 Kanaler - Lyd fra kameraer	...
Audio indgange	1 stk. CINCH	...
Audio udgange	1 stk. CINCH	...
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Understøttede harddiske	1 x 8 TB SATA	...
Optagelsesmodes	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram	...
Opløsning	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps, 12.5 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 fps, 30 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Rækkevidde af IR reflektor	...	20 m
IR belysnings kraftjustering	...	Automatisk
Objektiv	...	2.8 mm
Netværksprotokoller	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF	...
Synsvinkel	...	• 95 ° (producentdata) • 90 ° (vores testresultater)
Eksterne lagerenheder backup	Arkivering af optagelser i (.avi) format til USB (pendrive)	...
Video udgang	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - vælges ved kontakt

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

OSD menu	...	✓
Søgning og afspilning af optagelser	Optagelser søgning: tidslinje eller filliste. Afspilning: fremad, hurtig Afspilning af optagelser : 1 @ 3840 x 2160, 25 fps 2 @ 2688 x 1520, 25 fps 4 @ 1920 x 1080, 25 fps	...
Bithastighed (bitrate)	80 Mbps	...
Netværksfunktioner	Network Client Software og IE browser: live view, afspilning og backup posterne, konfiguration af optagerens parametre	...
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR- Stort dynamik belysningsområde</li> <li>• DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• ICR - Mekanisk infrarøddlysfilter</li> <li>• AGC - Automatisk forstærkningsstyring</li> <li>• BLC - Tilbagelys kompensering (baggrund)</li> <li>• Dag/Nat mode (farve/b&amp;w/auto)</li> <li>• Hvidbalance - ATW/Manuel</li> <li>• Sharpness - skarpere billedskitserer</li> </ul>
ONVIF	✓	...
Strømforbrug	...	≤ 3.5 W
Hus	...	Dome - Metal
Mobiltelefon support	Port nr.: 6000 eller adgang til en sky • Android: Gratis program <a href="#">BitVision</a> , Android: Gratis program <a href="#">iVMS320</a> • Android: Gratis program <a href="#">BitVision</a> , iOS: Gratis program <a href="#">iVMS320</a>	...
Tætningsklasse	...	IP66
Standard admin bruger / password	admin / 12345	...
Hærværkssikret	...	✓
Standard IP adresse	192.168.1.80	...
Farve	...	Grafit
Web browser adgangsporte	80, 5000, 554	...
PC klient adgangsporte	80, 5000, 554	...
Mobile klient adgangsporte	80, 5000, 554	...
Alarm indgange/udgange	—	...
PTZ kontrol	IP Speed Dome kameraer	...

Bevægelsesdetektering	✓	...
Mus betjening	✓	...
IR fjernbetjening i sættet	—	...
Strømforsyning	12 V DC / 2 A	12 V DC / 290 mA
Arbejdstemperatur	...	-20 °C ... 60 °C
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 55 °C	...
Vægt	0.72 kg	0.29 kg
Dimensioner	260 x 235 x 45 mm	Ø 93 x 77 mm
Understøttede sprog	polsk, engelsk, Bulgarsk, tjekkisk, fransk, græsk, spansk, tysk, portugisisk, russisk, tyrkisk, ungarsk, italiensk	polsk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, russisk, italiensk
Oprindelsesland	Kina	...
Producent / Mærke	APTI	APTI
Garanti	2 år	2 år