



	RADAR A MICROONDE DS-PR1-60 Hikvision	PREPARATO PER LA PULIZIA DEGLI SCHERMI LCD LCD-CLEANER/400 SPRAY / SCHIUMA 400 ml AG TERMOPASTY
		
	2410.68 EUR 2941.03 EUR	4.02 EUR 4.90 EUR
Tipo di sensore	Microonda (MW)	...
Confezione	...	Spray / Schiuma 400 ml
Uso destinato	Esterno	Pulizia degli schermi LCD
Altezza di montaggio consigliata	1.2 m ... 4 m	...
Gamma	60 m	...
Angolo di rilevazione	100 °	...
Regolazione della sensibilità	Automatica	...
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocolli di rete	HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, SSH	...
Uscite di allarme	3 unità : 0.5 A / 125 V AC 1 unità : 10 A / 240 V AC	...
Indicazione LED	✓	...
Banda di frequenza delle microonde	24 GHz	...
Immunità agli animali	max. 20 kg	...
Funzione di antimascheramento	✓	...
Velocità di movimento rilevabile	-8.7 ... +8.7 m/s	...

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Numero massimo di oggetti osservati : 32 • Immunità ai cambiamenti ambientali • Protezione della zona antistrisciamento (creep zone) • Visualizzazione della posizione e direzione di movimento dell'oggetto e il percorso che esso ha coperto • Rilevamento di oggetti che si muovono in modo insolito (strisciando, accovacciati o sulle ginocchia) • Capacità di funzionamento con un massimo di 4 telecamere Speed Dome per il tracciamento automatico degli oggetti rilevati dal radar • Rilevamento di manomissione - apertura della custodia, rimozione dalla superficie di fissaggio • Pulsante RESET 	L'agente, dopo essere stato applicato sulla superficie, ha la forma di una schiuma che ne facilita la distribuzione
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 500 mA • PoE (802.3at) 	...
Consumo di energia	max. 10 W	...
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 65 °C	...
Colore	Bianco	...
Grado di protezione	IP67	...
Classe di resistenza meccanica	IK09	...
Peso	1.84 kg	0.45 kg
Dimensioni	228 x 206 x 61 mm	Ø 66 x 200 mm
Costruttore / Marca	Hikvision	AG TERMOPASTY
SAP Code	302401144	...
Garanzia	3 anni	...