




	TESTER PER RILEVATORI DI MONOSSIDO DI CARBONIO DG-TEST-2 SATEL	PULSANTE APRIPORTA DI EMERGENZA APWK YOTOGI	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm) - 5 Mpx Hikvision
			
		19.90 EUR 24.28 EUR	73.48 EUR 89.65 EUR
Usso destinato	Rilevatori di monossido di carbonio (CO)
Tipo di contatto	...	NO/NC	...
Fornita in dotazione	5 unità
Carico massimo dei contatti	...	2 A / 30 V DC	...
Materiale	...	ABS	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Sensore	Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo	5.0 Mpx
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Obiettivo	3.6 mm
Angolo di visione	<ul style="list-style-type: none"> • 80 ° (dati del costruttore) • 83 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR	80 m
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica
Uscita video	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Presa BNC
Menu dello schermo OSD	Menu OSD disponibile tramite il registratore

Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • EXIR - tecnologia di LED a infrarossi ad alta efficienza che coprono in modo uniforme l'intero scenario sia nel punto centrale sia in angoli • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Mirror - Immagine speculare • BLC - compensazione del controluce • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine
Alimentazione	12 V DC / 430 mA
Consumo di energia	≤ 5.2 W
Custodia	Compact - Metallo + Plastica
Colore	...	Verde	Bianco + Nero
Grado di protezione	...	IP24	IP67
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C
Peso	0.001 kg	0.154 kg	0.33 kg
Dimensioni	Ø 12 x 55 mm	93 x 97 x 60 mm	217 x 79 x 75 mm
Lingue supportate	inglese
Costruttore / Marca	SATEL	YOTOGI	Hikvision
SAP Code	300512816
Garanzia	2 anni	2 anni	3 anni