



	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ AWS-141M AMS	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ OZ-43/M6
		
	21.44 EUR 26.59 EUR	1.01 EUR 1.25 EUR
Υλικό	...	Μεταλλικό
Διάμετρος ιστού	...	max. 43 mm
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	87 MHz ... 694 MHz	...
Διάμετρος κοχλία σχήματος U	...	Ø 6 mm
Αριθμός εισόδων/εξόδων	1 / 1	...
Αντίσταση εισόδου / εξόδου	75 Ω	...
Τύπος συνδέσμων	"F"	...
Απολαβή	20 / 24 dB ± 2 dB	...
Ρύθμιση απολαβής	0 ... 10 dB ± 2 dB	...
Συντελεστής θορύβου	≤ 4 dB	...
Μέγιστη στάθμη εξόδου	105 dBμV (2kTV)	...
IMA3 60dB	99 dBμV	...
IMA2 60dB	86 dBμV	...
Απώλεια επιστροφής	≥ 10 dB	...
Τροφοδοσία προενισχυτών	✓	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Ενσωματωμένο φίλτρο διέλευσης 87 ... 694 MHz • Ενσωματωμένο φίλτρο LTE 	<ul style="list-style-type: none"> • Ολοκληρωτικά γαλβανισμένο
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 °C ... 55 °C	...
Παροχή ισχύος	12 V DC / 150 mA (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	...
Βάρος	0.08 kg	...
Διαστάσεις	111 x 64 x 28 mm	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	AMS	DELTA
Εγγύηση	3 ετών	3 ετών