



	<a href="#">ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛЕР ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ SLW-02 Wi-Fi, 12 ... 24 V DC ZAMEL</a>	<a href="#">ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ АСАР-ХПРОТЕСТОР</a>
		
	37.66 GBP 45.19 GBP	17.21 GBP 20.65 GBP
Съвместна работа	SUPLA	...
Приложение	Работа с LED осветление - едноцветни LED ленти (MONO) 12-24V	...
Време за реакция	...	< 25 ns
Номинално напрежение	12 ... 24 V DC	230 V AC / 50 Hz
Брой мрежови гнезда	...	5 гнезда със защитен щифт10A/250V
Максимално общо натоварване	140 W	2300 W
Общ максимален ток	6 A ( 2 A / Канал )	10 A
Инерционен автоматичен предпазител	...	10 A / 250 V
Утечен ток	...	< 0.5 mA
Номинално напрежение на системата за защита от пренапрежения	...	250 V / 50 Hz
Ниво на защита на системата за пренапрежение	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Номинален разряден ток	...	1 kA (L/N) - (8/20μs)
Максимално натоварване на изходите	LED 12 V : 5 m - 70 W LED 24 V : 10 m - 140 W	...
Брой входове	1	...
Изключвател (прекъсвач)	...	двулинеен, осветяван
Брой изходи	3	...
Тип конектор	винтови клеми	...
Максимален разряден ток	...	4.5 kA (L/N) - (8/20μs)
Дължина на кабела	...	1.45 m
Безжична комуникация	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Достъп от мобилен телефон	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Безплатна апликация <a href="#">SUPLA</a> на Android</li> <li>• Безплатна апликация <a href="#">SUPLA</a> на iOS</li> </ul>	...

Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Локално управление чрез физически бутон,</li> <li>• график,</li> <li>• таймер-програматор,</li> <li>• отдалечен достъп,</li> <li>• гласов контрол</li> </ul>	...
Корпус	Пластмаса	От самогасяща се пластмаса
Клас на защита	IP20	...
Цвят	Зелен	...
Работна температура	-20 °C ... 50 °C	...
Тегло	0.030 kg	0.51 kg
Размери	47 x 47 x 20 mm	365 x 65 x 52 mm
Производител / Марка	ZAMEL	...
Гаранция	2 години	2 години