




	KLEMMILIIST WAGO-2273-204*P100	ELEKTROMAGNETILINE LUKK ASF280A-V1 DAHUA	PRESSITAV PISTIK SMA-W- RP/ZAC.H-155	TOITE JAOTUSSEADE PR-3M-3G/W (3 VÄLJUNDIT) 2.8 m	LIGIPÄÄSUPUNKT 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER ARCHER- MR600 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mbps + 300 Mbps TP-LINK	LIGIPÄÄSUPUNKT 4G+ LTE +ROUTER RUT260 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika
						
	23.18 EUR 23.18 EUR	55.73 EUR 55.73 EUR	1.65 EUR 1.65 EUR	3.86 EUR 3.86 EUR	150.61 EUR 150.61 EUR	171.92 EUR 171.92 EUR
Kandevõime	...	280 kg
Õige voolutarve	...	510 mA
Sagedusvahemik	2.4 GHz , 5 GHz	2.4 GHz
Ühenduse tüüp	SMA Pistik RP
Nimipinge	...	12 V DC	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Pakendis	100 tk Hind on pakendi kohta
Konnektori elementide kinnitamine	Klamber
Maks. voolutugevus kokku	10 A
Klemmpaaride arv	1
Varjestuse kinnitus	Klamber
Maks. kogukoormus	2500 W
Ühenduse tüüp	4 x vedruklemm
Juhtme kinnitus	Jootmine
Väljundite arv	3 maandatud 10A/250V CEE 7/5 väljundit
Rakendus	Koaksiaalkaabel
Kaitse	—
Lüliti	—
Antenni tüüp	WiFi - sissehitatud , 2 x 4G LTE	1 x Mitmesuunaline antenn Wi-Fi - 5 dBi (SMA- konnektor) , 2 x Mitmesuunaline antenn 4G LTE - 4 dBi (SMA-RP- konnektor)
Kaabli läbimõõt	max. 6.1 mm
Juhtme läbimõõt	0.5 ... 2.5 mm ² - Juhe	3 x 1.5 mm ²
Takistus	50 Ω
Materjal	Metall
Kaabli pikkus	2.8 m
Nimipinge	450 V
Korpus	Plastik
Standardid	• IEEE 802.11 b/g/n, • IEEE 802.11 a/n/ac	IEEE 802.11 b/g/n, 4G+ Cat.6 LTE, 3G
Nimivoolutugevus	24 A
Rakenduse näide	• TRI-LAN/100 • H-155
Värv	Punane	Valge
Modulatsioonikiirused boodides	• 5 GHz : 867 Mbps (max) + 2.4 GHz : 300 Mbps (max) • LTE : 300 Mbps	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 300 / 42 Mbps (4G / 3G)
LAN-pordid	• 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
LED-indikaatorid	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE - 3G/4G, Signaali indikaator
Võrgu tüüp	4G, 3G
Vastuvõtja tundlikkus	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -66 dBm • 11ac HT40: -63 dBm • 11ac HT80 : -59 dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -74dBm • 11n HT20: -72 dBm • 11n HT40: -69 dBm	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Saatja võimsus	max. 23 dBm	≤ 17.51 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA
LTE	✓	✓
QSS	—	—
WDS	✓	—
DHCP server	✓
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> • WPA3-EAP • WPA3-SAE • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA2-PSK • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID varjamine • MAC-adresside filtreerimine
Haldusliides	WWW brauser, Teltonika RMS rakendus, SMS
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • LED indikaator, • Ukse seisundi tuvastamine • Väljund NO/NC annab märku ukse avamisest • Värav jääb lahti toitekatkestuse korral • Ainult sisetingimustesse • Ukse paksuste vahemik : 5 ... 15 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Lai sagedusvahemik • Korrosioonikindlus • Kimitamiseks kasutage kaablitööriista HT-301C 	...	<ul style="list-style-type: none"> • IP-kihi ribalaiuse juhtmehanism • Kohalik, kaugjuhitav või läbi TP-Link Cloud haldamine • Toetab TP-Link OneMesh™ tehnoloogiat • SIM pesa • Funktsiooni WPS/RESET nupp 	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Toetab VoIP tehnoloogiat, • SIM pesa • Võrgusalvesti (DHCP Relay) tugi • DHCP klientide nimekiri • Staatlaine/dünaamiline ruutimine • Võrgusalvesti (VPN) tugi • Vaikimisi määratud - aadress : 192.168.1.1 • Seadistamine läbi rakenduse Teltonika RMS • WAN varuühendus - tänu täielikult funktsionaalsele WAN / LAN-pordile saate kasutada erinevat tüüpi varuühendusi, näiteks kaabel, optiline kaabel ja DSL-modem
Toitevarustus	12 V DC / 1.5 A (toiteadapter kaasas)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (toiteadapter kaasas) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, LAN1 toide
Voolutarve	≤ 6.5 W
Töotemperatuur	0 °C ... 40 °C	-40 °C ... 75 °C
Lubatud suhteline niiskus	95 % (mittekondenseeruv)	10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)
Kaal	...	1.95 kg (kokku)	0.005 kg	0.39 kg	0.478 kg	0.13 kg
Mõõtmed	16 x 17 x 4 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 250 x 49 x 26 mm (ELEKTROMAGNETILINE LUKK) • 180 x 38 x 13 mm (metallplaat) 	...	154 x 54 x 39 mm	230 x 163 x 37 mm	83 x 80 x 25 mm
Tootja / mark	...	DAHUA	TP-LINK	Teltonika
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat