



	ΚΑΜΕΡΑ IP ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΘΟΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ SD8A840-HNF-PA - 8.3 Mpx, 4K UHD, 5.6 ... 223 mm DAHUA	ΚΑΜΕΡΑ IP ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΘΟΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ SD8A440-HNF-PA - 4 Mpx, 5.6 ... 223 mm DAHUA
		
	33683.64 DKK 41767.71 DKK	33683.64 DKK 41767.71 DKK
Πρότυπο	TCP/IP	TCP/IP
Αισθητήρας	1/1.8 " STARVIS™ CMOS	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Μέγεθος matrix	8.3 Mpx	4 Mpx
Ανάλυση	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Σύστημα σάρωσης	Progressive (προοδευτική)	Progressive (προοδευτική)
Φακός	5.6 ... 223 mm	5.6 ... 223 mm
Οπτική γωνία	63.9 ° ... 2.0 ° (στοιχεία κατασκευαστή)	61.8 ° ... 2.2 ° (στοιχεία κατασκευαστή)
Οπτικό ζουμ	x 40	x 40
Ψηφιακό Ζουμ	x 16	x 16
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	500 m	500 m
Λόγος S/N	≥ 55 dB (AGC off)	≥ 55 dB (AGC off)
Έξοδος εικόνας (video)	1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp / 75 Ω
Προκαθορισμένη ταχύτητα περιστροφής	• 240 °/s (οριζόντια) • 120 °/s (κάθετα)	• 240 °/s (οριζόντια) • 120 °/s (κάθετα)
Ταχύτητα περιστροφής (χειροκίνητος έλεγχος)	• 0.1 °/s ... 240 °/s (οριζόντια) • 0.1 °/s ... 100 °/s (κάθετα)	• 0.1 °/s ... 240 °/s (οριζόντια) • 0.1 °/s ... 100 °/s (κάθετα)
Εύρος οριζόντιας περιστροφής	360 ° συνεχής	360 ° συνεχής
Εύρος κάθετης περιστροφής	-30 ° ... 90 °	-30 ° ... 90 °
Διαπαφή RS-485	✓	✓
Πρωτόκολλα	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Αυτόματη ανίχνευση	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Αυτόματη ανίχνευση
Αριθμός προκαθορισμένων	300	300
Οριζόντια σάρωση	✓	✓
Ρυθμίσεις διαδρομής κίνησης	8	8
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Δυναμικότητα (bitrate)	• 512 ... 16384 kbps - H.264 • 512 ... 10240 - H.265	...
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμού	7 / 2	7 / 2
Ήχος (audio)	• 1 Είσοδος Audio (εικόνας) • 1 Έξοδος ήχου Audio • Υποστηρίξει streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης	• 1 Είσοδος Audio (εικόνας) • 1 Έξοδος ήχου Audio • Υποστηρίξει streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	1 ... 25 fps - 8 Mpx	1 ... 25 fps - 4 Mpx
Διαπαφή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
WEB Server	Ενσωματωμένος, Συμμόρφωση NVR	Ενσωματωμένος, Συμμόρφωση NVR
Μεγ. αριθμός online χρηστών	20	20
ONVIF	✓	✓
Υποστηρίξει κινητών τηλεφώνων	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.108	192.168.1.108
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / -	admin / -
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 37777	80, 37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	37777	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κλινητής εφαρμογής	37777	37777
Θύρα ONVIF	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 512GB (δυνατή τοπική εγγραφή)	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 512GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 2D-DNR, 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • WB - Ισορροπία Λευκού (ATW/AWB/χειροκίνητα/εσωτερικού χώρου/εξωτερικού χώρου) • Ανίχνευση Κίνησης • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου - 24 • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Υαλοκαθαριστήρας φακού ελεγχόμενος από απόσταση μέσω TCP/IP • Ανάλυση IVS : Έξυπνος εντοπισμός αντικείμενων, διέλευση γραμμής, εισβολή, εγκαταλελειμμένο/απολεσθέν αντικείμενο, αλλαγή σκηνής, Αναγνώριση προσώπου, υποστήριξη μεταδομένων, ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων, Φιλτράρισμα ψευδών συναγερμών με βάση την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων (διέλευση γραμμής, εισβολή) 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 140 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 2D-DNR, 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • WB - Ισορροπία Λευκού (ATW/AWB/χειροκίνητα/εσωτερικού χώρου/εξωτερικού χώρου) • Ανίχνευση Κίνησης • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου - 24 • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Υαλοκαθαριστήρας φακού ελεγχόμενος από απόσταση μέσω TCP/IP • Ανάλυση IVS : Έξυπνος εντοπισμός αντικείμενων, διέλευση γραμμής, εισβολή, εγκαταλελειμμένο/απολεσθέν αντικείμενο, αλλαγή σκηνής, Αναγνώριση προσώπου, υποστήριξη μεταδομένων, ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων, Φιλτράρισμα ψευδών συναγερμών με βάση την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων (διέλευση γραμμής, εισβολή)
Παροχή ισχύος	• Hi-PoE, • 36 V DC / 2.23 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	• Hi-PoE, • 36 V DC / 2.23 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)
Κατανάλωση ισχύος	• 30 W • 48 W (LED IR)	• 30 W • 48 W (LED IR)
Περιβλήμα	Speed Dome Μεταλλικό	Speed Dome Μεταλλικό
Χρώμα	Λευκό	Λευκό
Προστασία κατά των βανδαλισμών	—	—
"Δείκτης Προστασίας"	IP67	IP67
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 70 °C	-40 °C ... 70 °C
Βάρος	10 kg (χωρίς βάση στήριξης)	10 kg (χωρίς βάση στήριξης)
Διαστάσεις	Ø 262 x 416 mm (χωρίς βάση στήριξης)	Ø 262 x 416 mm (χωρίς βάση στήριξης)
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Αγγλικά	Αγγλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	DAHUA	DAHUA
Εγγύηση	5 ετών	5 ετών