



	MONTAŽAS SKRŪVES SM-6/RACK	AHD, HD-CVI, HD-TVI KAMERA APTI-H50C21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
		
	0.62 EUR 0.75 EUR	28.46 EUR 34.44 EUR
Pielietojums	Rack 19" / Rack 10"	...
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Sensors	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	...	5 Mpx
Iepakojuma saturs	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x M6 skrūve, • 4 x groziņš, • 4 x plastmasas pamatne, kas aizsargā paneļu lakoto pārklājumu pret bojājumiem skrūvju pieskrūvēšanas laikā 	...
Izgatavošanas materiāls	Cinkots tērauds	...
Izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kadru nomainas ātrums / 12.5 kadru nomainas ātrums, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kadru nomainas ātrums, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kadru nomainas ātrums
Objektīvs	...	2.8 mm
Redzamības leņķis	...	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (ražotāja dati) • 86 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	30 m
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks
Video izeja	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - iestatišana ar slēdzi
Audio	...	—
OSD ekrāna izvēlne	...	✓

Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • DNR - Digitāla trokšņa redukcija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 220 mA
Patērētā jauda	...	≤ 2.6 W
Korpuss	...	Compact - Aluminijs
Krāsa	...	Balts
Aizsardzības klase	...	IP67
Darba temperatūra	...	-20 °C ... 60 °C
Svars	0.037 kg	0.39 kg
Izmērs	<ul style="list-style-type: none"> • 19.9 mm - Kopējais garums • 15.5 mm - Vītnes garums 	172 x 73 x 73 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, franču, spāņu, portugāļu, krievu, itāļu
Ražotājs / Marka	...	APTI
Garantija	2 gadi	2 gadi