

	РЕГИСТРАТОР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7204HUNI-K1/E(C)(S) 4 КАНАЛА Hikvision	УСИЛИТЕЛЬ VIDEO VCA-4/1200
		
	208.41 EUR 208.41 EUR	42.81 EUR 42.81 EUR
Стандарт	...	CVBS - PAL / NTSC
Тип устройства	...	Активное
Стандарт	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Количество каналов.	...	4 Video
Дальность передачи видеосигнала	...	max. 1200 m
Ширина полосы видеотракта	...	0 ... 9 MHz
Электрический импеданс коаксиального соединения	...	75 Ω
Видеовходы	4 шт. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Выходы видео	1 шт. HDMI 1 шт. VGA	...
Тип коаксиального соединения	...	8 x BNC Прямой разъем
Основные характеристики	...	• Коррекция сигнала
Входы аудио	• 1 шт. CINCH, • 4 Каналы - Поддержка аудио на коаксиальном кабеле	...
Выходы аудио	1 шт. CINCH	...
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+	...
Разрешение записанного изображения	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Мрх 4K UHD - 3840 x 2160 только 1 CH , 8М-N - 1920 x 2160 , 5 Мрх - 2560 x 1944 , 3.7 Мрх - 2560 x 1440 , 3 Мрх - 1920 x 1536 , 1080р - 1920 x 1080 , 720р - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Мрх - 2560 x 1944 , 3.7 Мрх - 2560 x 1440 , 1080р - 1920 x 1080 , 720р - 1280 x 720 , • PAL : 960Н - 960 x 576 , • IP : max. 8 Мрх - 3840 x 2160 	...

Регуляция скорости записи	8 Мрх IP @ 1 ... 25 кадров в секунду 8 Мрх @ 1 ... 8 кадров в секунду 8М-N @ 1 ... 12 кадров в секунду 5 Мрх @ 1 ... 12 кадров в секунду 4 Мрх @ 1 ... 15 кадров в секунду 3 Мрх @ 1 ... 18 кадров в секунду 1080р @ 1 ... 25 кадров в секунду 720р @ 1 ... 25 кадров в секунду 960Н @ 1 ... 25 кадров в секунду выделение для каждого канала	...
Режимы работы	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Режимы записи	Ручной, детектор движения, график	...
Поддерживаемые жесткие диски	1 x 10 TB SATA	...
Архивация на внешних носителях данных	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)	...
Поиск и воспроизведение звукозаписей	Поиск видеозаписей на временной шкале или в списке файлов. Воспроизведение: вперед, ускорение, замедление, замиси. Воспроизведение в то же самое время макс. 4 камер	...
Сетевой интерфейс	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Поток (bitrate)	32 ... 10240 kbps	...
Сетевые функции	Программное обеспечение клиента и браузера IE: Live View, воспроизведение и архивация записи, частичная конфигурация параметров рекордера	...
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Доступ с мобильного телефона	Порт: 8000 или доступ через облако Android: Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect iOS (iPhone): Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect	...
Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.64	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...
Порты доступа через веб-сайт	80	...
Порты доступа через приложение на PC	554 RTSP, 8000	...
Порт доступа через мобильного приложения	8000	...
Порт ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Основной поток • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Дополнительный поток 	...
Тревожные входы / выходы	—	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Управление оборотными наконечниками PTZ	Управление в соответствии с соах HD-TVI Hikvision	...
Детектор движения	Разделение экрана на зоны : 22 x 18 зоны движения	...
USB	2 x USB 2.0	...
Поддержка мыши	✓	...
Пульт IR в комплекте	—	...
Выбранные функции	Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, смена сцены	...
Питание	12 V DC / 1.5 A (блок питания в комплекте)	12 V / 90 mA (питатель не входит в комплект)
Цвет	Черный	...
Вес	0.89 kg	0.1 kg
Размеры	260 x 236 x 48 mm	117 x 30 x 80 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, греческий, испанский, голландский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский	...
Производитель/ Марка	Hikvision	DELTA
SAP Code	300227087	...
Гарантия	3 года	3 года