

	VNITŘNÍ PANEĽ Wi-Fi / IP DS-KH9310-WTE1(B) Hikvision	INTEĽIGENTNÍ OVLADAČ BRANEK A DVEŘÍ GATEBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC
		
	374.72 USD 374.72 USD	59.99 USD 59.99 USD
Kompatibilita	Domácí videotelefony Hikvision IP	...
Použití	...	dvoukřídle dveře, posuvné dveře, garážová vrata, dveře
Stínění	7 " - kapacitní dotyková obrazovka	...
Jmenovité napětí	...	12 ... 24 V DC/AC
Rozlišení	1024 x 600	...
Maximální celkové zatížení	...	—
Celkový maximální proud	...	20 mA / Výstupy ovládání
Vestavěná paměť	8 GB eMMC (zabudovaná)	...
Počet vstupů	...	2
Počet výstupů	...	2
Typ konektoru	...	šroubové svorky
Bezdrátové	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Podpora mobilních telefonů	...	<ul style="list-style-type: none"> • wBox aplikace zdarma pro Android • wBox aplikace zdarma pro iOS
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ovládání elektrozámku a automatické brány, • Paralelní obsluha více uživatelů odkudkoli, • Ovládání více objektů z jediné aplikace, • vzdálený přístup, • hlasové ovládání, • Všesměrová anténa Wi-Fi 5 dB, • Zásuvka SMA-RP • Podpora technologie µWiFi
Kryt	...	Plast, Vodotěsné, Odolná vůči atmosférickým podmínkám
"Index of Protection"	...	IP54

Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, • Vestavěný mikrofon, • Vestavěné reproduktory, • Obousměrná komunikace, • Tlumení a redukce ozvěny / digitální redukce šumů, • Plynulé nastavení parametrů monitoru: jas obrazu, hlasitost vyzvánění a hlasitost konverzace, • Automatické pořizování a ukládání fotografií v případě neodpovězení na tlačítko zvonku, • Podpora IP Hikvision kamer, • Možnost přímé komunikace mezi dvěma nebo více panely, • Zaznamenání krátké hlasové zprávy v případě, že nedojde k odpovědi na tlačítko zvonku, • Obsluha zachycování fotografie během video hovorů, • Uživatelsky přátelské grafické rozhraní, • Podpora microSD karet (není součástí balení) • Zařízení je zcela konfigurovatelné prostřednictvím softwaru iVMS4200. • Kromě toho má zařízení možnost spolupráce s aplikací Hik-Connect pro mobilní zařízení 	...
Řízení	kapacitní dotyková obrazovka	...
Výchozí heslo správce	—	...
Výchozí heslo chránící zóny	—	...
Vstupy poplachu	8	...
Výstupy alarmu	2	...
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC, • PoE (802.3af) 	...
Spotřeba energie	≤ 8 W	...
Barva	Bílá	Černý
Provozní teplota	-10 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C
Hmotnost	0.43 kg	0.1 kg

Rozměry	187 x 137 x 26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 92 x 50 x 28 mm - bez antény • 230 x 85 x 28 mm - s anténou, svisle • 197 mm - Anténa
Podporované jazyky	<p>polština, angličtina, bulharsky, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, ruština, rumunština, turečtina, ukrajinština, maďarština, italština</p>	...
Výrobce / Značka	Hikvision	BleBox
SAP Code	305303165	...
Záruka	3 roky	2 roky