

	SPOJNIK NAPAJANJA LZ-12/R	SWITCH POE RG-ES126S-P-V2 24-PORTNI REYEE	SWITCH POE IP-5-11-M2 5-PORTNI ATTE	SWITCH POE SPS-2P/1 3-PORTNI
				
	16.77 EUR 16.77 EUR	287.28 EUR 287.28 EUR	113.59 EUR 113.59 EUR	32.52 EUR 32.52 EUR
Število izhodov napajanja	12 (2 x po 6 izhodov)
Število vhodov napajanja	2 (po eno na vsak 6-izhodni terminal)
Maksimalna napetost napajanja	24 V DC (tipično 12V)
Maksimalni napajalni tok	5 A (za posamezen terminal)
Maks. izhodni tok posameznega izhoda	1 A
Vrsta zaščite	12 x 1 A Zakasnjevalna varovalka (5/20mm)
Porti LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink • 1 x port SFP - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	3 x RJ45 (2 x PoE (802.3af))
Upravljanje	...	—	—	—
Število vetrnic	...	2 kosov
Tip konektorjev napajanja	Vhod : Kabelski priključki Izhod : Kabelski priključki
Dopustna relativna vlažnost okolice	< 95 %
Diode LED	...	Power, PoE, Link/Act	Power, LAN	Power, PoE, Link/Act
Tip ohišja	Plošča PCB
Hitrost prenosa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 24 Porti LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Porti Uplink • 1000 Mbps : 1 x port SFP Uplink 	10 / 100 Mbps : 1 Port LAN + 5 Portov LAN & PoE	10 / 100 Mbps : 1 Port LAN + 2 Porti LAN & PoE
Preklopna učinkovitost	...	8.8 Gb/s
Maksimalna izhodna moč	...	30 W / port PoE	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porti 1 ... 4, • 70 W @ Passive PoE - Port 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porti 1 ... 5 	15.4 W / port PoE
Hitrost preusmerjanja paketov	...	6.55 Mpps
Maksimalna skupna moč	...	370 W	96 W	36 W
Tabela naslovov MAC	...	16k	...	1k
Dostop iz mobilnega telefona	...	Android: Brezplačna aplikacija Ruijie Reeye iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija Ruijie Reeye

Načini dela	...	<ul style="list-style-type: none"> • Flow Control ON - Kontrola pretoka podatkov je omogočena in vsi porti lahko medsebojno komunicirajo, • Flow Control OFF - Kontrola pretoka podatkov je onemogočena in vsi porti lahko medsebojno komunicirajo, • Port Isolation - porti 1 ... 24 so med seboj izolirani in ločeno delujejo s portoma 25, 26 	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porti 1 ... 5 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porti 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Port 5 • Port LAN 6 - Uplink 	...
Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pregled nad stanjem naprave • zaščita pred atmosferskimi razelektritvami ter pred razlikami v potencialih med napravami • Ozemljitev • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama) > 200 000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost kaskadne povezave med napravami (prenos napajanja med napravami z uporabo Passive PoE skozi port LAN 5) • Možnost neodvisnega vklopjanja in izklapljanja napajanja PoE za vsakega od portov LAN 1 ... LAN 5 • Modularna zasnova olajšuje izvajanje servisnih nalog ter omogoča hitro in enostavno razširitev sistema • Rastrski sistem montaže modulov olajša razširitev naprave z nadaljnjimi moduli • Montažno ohišje ABOX-M2 je opremljeno z 7 kablenskimi prepusti z uvednicami v sistemu 6 x M16 + 1 x M20 	...
Certifikati	...	CE, RoHS	...	CE
Varovala	...	Zaščita pred strelami : 6 kV
Ohišje	...	Desktop, Kovinska
Napajanje	...	100 V ... 240 V AC	230 V AC - priključni terminali za kable	52 V DC / 1.25 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči	...	≤ 220 W
Delovna temperatura	-50 °C ... 55 °C	0 °C ... 45 °C	...	-20 °C ... 70 °C
Teža	0.1 kg	2.88 kg	0.65 kg	0.13 kg
Dimenzije	216 x 40 x 20 mm	440 x 214 x 44 mm / RACK 19", 1U	226 x 148 x 80 mm	96 x 71 x 26 mm
Proizvajalec / Znamka	DELTA	RUIJIE / REYEE	ATTE	...
Garancija	3 leta	3 leta	3 leta	2 leta