




	KÜLTÉRI IP SPEED DOME KAMERA SD8A440-HNF-PA - 4 Mpx, 5.6... 223 mm DAHUA	TÁVVEZÉRLŐ SREMOTE/BLEBOX Wi-Fi	ELŐFIZETŐI BERENDEZÉS PFWB5-90N DAHUA
			
	50107.82 SEK 63636.93 SEK	306.71 SEK 389.52 SEK	4525.61 SEK 5747.52 SEK
Szabvány	TCP/IP
Átalakító	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Frekvencia tartomány	5150 MHz ... 5850 MHz
Mátrix méret	4 Mpx
Antenna típus	18 dBi, 2x2 MIMO - Sávszélesség 5 GHz
Szabványok	802.11 a/n
Vezeték nélküli kommunikáció	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Adatátvitel sebessége	max. 300 Mbps
Működési hatótáv	...	≤ 100 m (nyílt terepen) ≤ 40 m (belül)	...
LAN portok	1 x 10/100 Mbps
Főnyaláb szélessége függőleges síkban (V)	20 °
Főnyaláb szélessége vízszintes síkban (H)	90 °
Felbontás	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Scan rendszer	Progresszív
Objektív	5.6 ... 223 mm
Üzem módok	WDS kliens, TDMA kliens, WDS bázis állomás, TDMA bázis állomás, ARP NAT bázis állomás, Bridge, Router
Védelmek	Túlfeszültség védelem
Látószög	61.8 ° ... 2.2 ° (gyártó adatai)
Adó teljesítmény	29 dBm
Optikai zoom	x 40
Vezeték nélküli átviteli hatótáv	• Javasolt ≤ 5 km • max. 7 km
Digitális zoom	x 16
Infravörös megvilágító hatótávja	500 m
Jel-zaj viszony (S/N)	≥ 55 dB (AGC kikapcsolva)
Video kimenet	1 Vpp / 75 Ω

Kiválasztott jellemzők	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gombok száma : 4, • Kiszolgált berendezések száma : max. 7, • Konfigurálható gombok • Lehetséges eszköz hozzárendelésére adott gombhoz • Controlling BleBox devices • LED jelzés • Parancs visszaigazolása • Kétirányú kommunikáció • Adatátvitel kódolás • µWiFi technológia kezelése • A vezérlés elérhető Wi-Fi hálózat nélkül is lehetséges • Beépített mágnesek fémfelülethez való rögzítéshez 	...
Táplálás PoE	✓
Forgási sebesség presetek esetén	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (vízszintes) • 120 °/s (függőleges)
Működési hőmérséklet	...	-20 ... 50 °C	-30 °C ... 70 °C
Forgási sebesség (kézzel vezérelt)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 240 °/s (vízszintes) • 0.1 °/s ... 100 °/s (függőleges)
Vízszintes forgatás tartománya	360 ° folyamatos
Függőleges forgatás tartománya	-30 ° ... 90 °
RS-485 interfész	✓
Protokollok	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatikus érzékelés
Presetek száma	300
Vízszintes scan	✓
Útvonal beállítások	8
Képtömörítési eljárás	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek	7 / 2
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Audio bemenet • 1 Audio kimenet • Kétirányú audio támogatás
Fő adatsugár átviteli sebessége	1 ... 25 fps - 4 Mpx
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
WEB Server	Beépített, NVR megfeleltetés
Max. on-line felhasználók száma	20
ONVIF	✓
Mobil telefon hozzáférés	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingyenes Android applikáció wBox • Ingyenes iOS applikáció wBox 	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / -
www hozzáférési portok	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777
ONVIF port	80

RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Memória kártya bemenet	Micro SD memóriakártyák támogatása 512GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 140 dB - Széles megvilágítási tartomány • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • Nappal/éjszaka mód (color/b&w/auto) • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • WB - Fehéregyensúly (ATW/AWB/kézi/belső/külső) • Mozgásérzékelés • Konfigurálható privát zónák - 24 • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Sharpness - Kép kontúr élesítés • A lencsetörő távolról vezérelhető TCP/IP segítségével • IVS elemzés : Objektumok intelligens követése, vonal átlépés, behatolás, elhagyott/hiányzó objektum, helyszín módosítás, Arcfelismerés, metaadatok támogatása, emberek és járművek osztályozása, Hamis riasztások szűrése a személyek és járművek felismerése alapján (vonallátépés, behatolás)
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> • Hi-PoE, • 36 V DC / 2.23 A (tápegység a készletben) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x alkáli elem 1.5 V LR3 (AAA) (a készlet tartalmazza) • Működési idő akkumulátorral ≤ 15 hónap 	12 V ... 24 V DC - Passive PoE (tápegység a készletben)
Energiafogyasztás	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W • 48 W (LED IR) 	...	4.5 W
Borítás	Speed Dome Fém	(ABS) műanyag	...
Szín	Fehér	Fehér	...
Vandalbiztos	—
Védelmi osztály	IP67
Működési hőmérséklet	-40 °C ... 70 °C
Súly	10 kg (tartó nélkül)	0.074 kg	0.51 kg
Méret	Ø 262 x 416 mm (tartó nélkül)	148 x 46 x 16 mm	383 x 100 x 98 mm
Támogatott nyelvek	angol
Gyártó / Márka	DAHUA	BleBox	DAHUA
Garancia	5 év	2 év	3 év