






	AGREGAT GENERATOR DE CURENT DY-1020/PRO 800 W Dynamo	CABLU TELEFONIC KP-4C	CABLU DE PRELUNGIRE PS-2X1.5-20M/ORANGE 20 m	CAMERĂ IP PTZ DE EXTERIOR SD1A203T-GN - 1080p 2.8... 8.1 mm DAHUA	HUB USB 3.0 MH4PU-SV-IP
					
	290.20 EUR 345.34 EUR	0.10 EUR 0.12 EUR	9.83 EUR 11.70 EUR	453.89 EUR 540.13 EUR	18.38 EUR 21.87 EUR
Puterea nominală	800 W
Standard	TCP/IP	...
Lungime cablu	20 m
Senzor	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Diametru cablu	2 x 1.5 mm ²
La cantitate de	...	100 m . Preț per 1m, se vinde doar la rolă întreagă
Dimensiune senzor	2.1 Mpx	...
Conectori	• 1 x tată - USB-A • 4 x mamă - USB-A
Tensiune nominală	230 V AC / 50 Hz
Puterea maximă	1000 W
Lungime cablu	150 cm
Curent maxim total	10 A
Tensiune ieșire	230 V AC
Standard USB	3.0
Puterea maximă cumulată	2500 W
Conductor central	...	4 x (5 x 0.12 mm) Lițat Cu
Numărul de prize	1 buc. - o singură fază	...	1 x CEE 7/17
Înveliș exterior	...	PVC
Rezoluție	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Siguranță	—
Voltmetru încorporat	✓
Culoarea învelișului	...	Negru
Întreprupător	—
Frecvența la ieșire	50 Hz
Caracteristici principale	...	• Construcție plată	• Construcție solidă • Poate fi montat pe marginea mesei sau pe rama monitorului cu ajutorul clemei cu șuruburi integrate.
Stabilizarea tensiunii	AVR
Măsurarea frecvenței în Hz	✓
Măsurarea numărului de ore de funcționare a motorului	✓
Ieșire 12V DC	✓
Bobinajul alternatorului	Cupru
Putere motor	3.5 CP
Capacitatea cilindrică a motorului	98 cm ³
Tipul motorului	1 cilindru, 4-timpi, pe benzină, răcire cu aer
Pornirea motorului	Manual
Sistem de scanare	Progresiv	...
Nivelul de zgomot în timpul funcționării	92 dB
Obiectiv	2.8 ... 8.1 mm	...
Consumul mediu	0.75 l/h - 50 % din putere
Capacitatea rezervorului de combustibil	6 l
Deschidere	106 ° ... 35 ° (conform producătorului) 100 ° ... 46 ° (testele noastre)	...
Indicator pentru nivelul de combustibil	✓
Zoom optic	x 3	...
Zoom digital	—	...
Raza de acțiune a iluminării IR	15 m	...
Raport semnal/zgomot (S/N)	> 50 dB (AGC oprit)	...
Ieșire video	—	...
Viteza de rotație (comandare manuală)	0.1 °/s ... 70 °/s (orizontală) 0.1 °/s ... 30 °/s (verticală)	...
Viteza de rotație presetată	max. 80 °/s (orizontală) max. 40 °/s (verticală)	...
Rotire pe orizontală	0 ° ... 355 ° - Rotația capului este limitată cu ajutorul opritoarelor	...
Rotire pe verticală	5 ° ... 90 °	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Interfață RS-485	—	...
Număr de prezetări	300	...
Scanare pe verticală	✓	...
Setare a căii de patrulare	8	...
Tip compresie video	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Bitrate	448 ... 8192 kbps	...
Intrări/ieșiri de alarmă	—	...
FPS flux principal	25 cadre/s - 1080p	...
Slot pentru card de memorie	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)	...
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocoloale de rețea	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x	...
WEB Server	Incorporat, Compatibil NVR	...
Număr max. de utilizatori online	20	...
ONVIF	16.12	...
Audio	• Microfon incorporat, • Intrare pentru microfon extern, • Ieșire audio	...
Acces de pe telefonul mobil	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS	...
Login/parolă admin implicite	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	...
Adresă IP implicită	192.168.1.108	...
Porturile de acces prin www	80, 37777	...
Porturi de acces prin aplicația PC	37777	...
Porturi de acces prin aplicația mobilă	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar	...
Funcții cheie	• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR, 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • ICR - Filtru IR acționat mecanic • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Analiza IVS : detecție facială, depășire a liniei, intrare, obiect abandonat/lipsă • Mod de lucru zi/noapte • Arie Zone Protejate Configurabilă • Sistem inteligent de pozitionare 3D	...
Alimentare	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 875 mA	...
Consum	≤ 10.5 W	...
Carcasă	Speed Dome Metalică, Din material plastic	Aluminiu + Material plastic
Culoare	Roșu + Negru	...	Portocaliu	Negru + Alb	...
Indice protecție IP	IP66	...
Temperatură de lucru	-30 °C ... 60 °C	...
Greutate	27.08 kg	...	1.5 kg	0.51 kg	0.09 kg
Dimensiuni	485 x 365 x 420 mm	Ø 128 x 63 mm	89 x 46 x 23 mm
Meniu în limbile	engleză, poloneză	...
Producător	Dynamo	DAHUA	ORICO
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	5 ani	2 ani



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00