

	РЕГИСТРАТОР IP NVR5232-16P-EI 32 КАНАЛА, 16 PoE WizSense DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА НАС-HDW2241TMO-A-0280B-S2-DIP - 1080p 2.8 mm DAHUA	ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИ DY-1020/PRO 800 W Dynamo
			
	1304.59 CHF 1304.59 CHF	126.85 CHF 126.85 CHF	284.02 CHF 284.02 CHF
Номинальная мощность	800 W
Поддерживаемые разрешения	max. 32 Mpx
Стандарт	TCP/IP	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Выходы видео	1 шт. HDMI 4K 1 шт. VGA
Максимальная мощность	1000 W
Сенсор	...	Progressive Scan CMOS	...
Исходное напряжение	230 V AC
Размер матрицы	...	2.1 Mpx	...
Поддержка аудио	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Каналы - Звук с камер • Обслуживание двунаправленного аудио
Количество сетевых гнезд	1 шт. - однофазные
Входы аудио	1 шт. CINCH
Встроенный вольтметр	✓
Выходы аудио	1 шт. CINCH
Выходная частота	50 Hz
Стабилизация напряжения	AVR
Измерение частоты в Hz	✓
Разрешение	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Измерение количества моточасов	✓
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	60 m	...
Выход 12V DC	✓
Регулирование мощности ИК осветителя	...	Автоматическая	...
Метод сжатия изображения	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Обмотки генератора	Медь
Объектив	...	2.8 mm	...
Поток (bitrate)	max. 384 Mbps
Мощность двигателя	3.5 KM
Поддерживаемые жесткие диски	2 x 16 TB SATA
Рабочий объем двигателя	98 см ³
Режимы записи	Ручной, тревожный, детектор движения, график
Архивация на внешних носителях данных	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Угол обзора	...	<ul style="list-style-type: none"> • 109 ° (данные производителя) • 104 ° (наши испытания) 	...
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный, бензин, с воздушным охлаждением
Запуск двигателя	Ручной

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Уровень шума во время работы	92 dB
Выход видео	...	1 Vpp / 75 Ω : AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Поиск и воспроизведение звукозаписей	<ul style="list-style-type: none"> Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно Расширенный поиск (одна секунда) Поддержка AcuPick - технология, использующая искусственный интеллект, как на внешнем, так и на внутреннем уровне при поиске огромных объемов видеоданных для быстрого обнаружения целей с высокой точностью Функция Smart Playback Одновременное воспроизведение записи с макс. 16 камер @ 4 Мрх (без AI) Одновременное воспроизведение записи с макс. 12 камер @ 4 Мрх (AI)
Средний расход топлива	0,75 л/ч - 50 % мощности
Емкость топливного бака	6 л
Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> Встроенный микрофон, Поддержка аудио на коаксиальном кабеле - только HD-CVI 	...
Сетевой интерфейс	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Указатель уровня топлива	✓
Сетевые функции	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер
Экранное меню OSD	...	Меню OSD доступно через регистратор DAHUA	...
Корпус	...	Dome, Металл + Пластик	...
Класс плотности	...	IP67	...
Цвет	...	Белый	Красный + Черный
Антивандальная	...	—	...
Рабочая температура	...	-40 °C ... 60 °C	...
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register, iSCSI
ONVIF	21.12
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Доступ с мобильного телефона	Порт: 37777 или доступ через облако <ul style="list-style-type: none"> Android: Бесплатное приложение DMSS iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS Посмотрите фильм о том, как настроить P2P в регистраторах Dahua и как включить мобильное приложение
Порты доступа через веб-сайт	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC	37777
Порт доступа через мобильного приложения	37777
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
USB	<ul style="list-style-type: none"> 1 шт. USB 2.0 1 шт. USB 3.0
Последовательные порты	RS-485, RS-232
Тревожные входы / выходы	4 / 2
Управление оборотными наконечниками PTZ	<ul style="list-style-type: none"> Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP RS-485 - PELCO-D/P и другие
Детектор движения	✓


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Интеллектуальный анализ изображения	✓
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, обнаружение лица • SMD PLUS - поиск объекта, классифицированного как: человек, автомобиль • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Распознавание лиц • Анализ лица: определение пола, возраста и характерных элементов внешности (очки, волосы на лице, маска) • Поддержка до 20 баз данных лиц, в том числе с 20 000 фотографий лиц • В базе, кроме фотографии лица, также может храниться такая информация, как: имя, пол, дата рождения, национальность, адрес, номер ID • Интеллектуальный поиск лица по метаданным различных объектов или отправка фотографий на устройство и сравнение их с записанными лицами по их сходству • Зоны конфиденциальности • Сотрудничество с терминалами POS (Point of Sale) <p>Функции реализованы при сотрудничестве регистратора с камерами, обслуживающих эти функции :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Списки разрешенных и неразрешенных номеров: до 20 000 записей • подсчет людей/транспортных средств • определение размера толпы • тепловая карта • обработка метаданных - автоматическая фотосъемка и сбор информации, позволяющий впоследствии идентифицировать людей и транспортные средства, вызвавшие тревогу (одежда, силуэт, лицо, особенности моторных и немеханических транспортных средств) 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • BLC - настройка компенсация задней засветки • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Режим День / Ночь • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Автоматический баланс белого • Зоны конфиденциальности - макс. 8 • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Sharpness - резкие контуры изображения 	...
Поддержка мыши	✓
Пульт IR в комплекте	—
Switch PoE	Встроенный 16-портовый свитч PoE, 25.5 W / Канал - PoE (802.3af/at) + ePoE Порты 1-8 поддерживают ePoE
Максимальная общая нагрузка на коммутатор	130 W
Питание	100 ... 240 V AC / 47 ... 63 Hz	12 V DC / 425 mA	...
Потребляемая мощность	max. 10 W (без HDD)	max. 5.1 W	...
Рабочая температура	-10 °C ... 55 °C
Вес	2.62 kg	0.41 kg	27.08 kg
Размеры	375 x 329 x 53 mm	Ø 122 x 99 mm	485 x 365 x 420 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, болгарский, чешский, финский, греческий, румынский, сербский, словенский, венгерский
Производитель/ Марка	DAHUA	DAHUA	Dynamo
Гарантия	3 года	3 года	2 года