

	IP KAMERA DS-2CD2087G2H-LI(2.8MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1EC-V3 MODTAGERAPPARAT DAHUA
		
	570.28 EUR 570.28 EUR	26.23 EUR 26.23 EUR
Standard	TCP/IP	...
LAN porte	...	1 stk. RJ45
Transmission porte	...	1 stk. BNC
Sensor	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Transmissionshastighed	...	10 / 100 Mbps
Matrix størrelse	8.3 Mpx	...
Transmission rækkevidde	...	max. 1000 m @ 10 Mbps , max. 400 m @ 100 Mbps Omfanget af dataoverførsel og strømforsyning er stærkt afhængig af det anvendte kabel og den nødvendige strømforsyning til modtageren
Sikkerhedsforanstaltninger	...	Overspænding
Opløsning	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Objektiv	2.8 mm	...
Hovedtræk	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Støtte til IP kameraer og netværksenheder • Nem installation - kræver ingen konfiguration af IP eller MAC adresse • Strømforsyning PoE - ben 1, 2 og 3, 6 • Understøtter lang række strømforsyningstransmission via koaksialkabel • Enheden opererer fra PoE switch • Mulighed for montering på væg eller på DIN TS-35 skinne

Synsvinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (producentdata) • 101 ° (vores testresultater) 	...
Hvid LED belysningsrækkevidde	40 m	...
Rækkevidde af IR reflektor	40 m	...
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 512GB support (mulig local optagelse)	...
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarm indgange/udgange	—	...
Audio	—	...
Data transmissionshastighed	25 fps @ 8.3 Mpx	...
Netværk interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Indbygget	...
Maks. antal af online brugere	6	...
ONVIF	19.12	...
Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Hybrid Light / ColorVu-teknologi - IR- eller LED-lys virker i nattilstand. Hvidt lys tændes kun automatisk, når et objekt registreres i det overvågede område, hvilket effektivt forbedrer billedkvaliteten • WDR - 130 dB- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • NAS - Network Attached Storage support - gør det muligt at forbinde hukommelsesressourcer direkte til computernetværket • BLC - Tilbagelys compensation (baggrund) • HLC - Høj lyskompensation (punkt) • Automatisk hvid balance • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Mirror - Spejlbillede • Konfigurerbare Privacy Zones • Sharpness - skarpere billedskitserer • Smart bevægelsesdetektion (med genkendelse af personer og køretøjer) • Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer • Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, ændring af scene, afsløring af adgang til området /udgang fra området, afsløring ansigt 	...
Mobiltelefon support	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program Hik-Connect • iOS: Gratis program Hik-Connect 	...
Standard IP adresse	192.168.1.64	...
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...

Web browser adgangsporte	80	...
PC klient adgangsporte	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation	...
Mobile klient adgangsporte	8000	...
ONVIF port	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Ekstra strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA 	48 V ... 57 V DC
Strømforbrug	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.5 W @ PoE • ≤ 7 W @ 12 V DC 	...
Hus	Compact, Metal	...
Farve	Hvid	...
Tætningsklasse	IP67	...
Hærværkssikret	—	...
Arbejdstemperatur	-30 °C ... 60 °C	...
Vægt	0.52 kg	0.07 kg
Dimensioner	234 x 120 x 117 mm	79 x 64 x 23 mm
Understøttede sprog	<p>polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk, italiensk</p>	...
Producent / Mærke	Hikvision	DAHUA
SAP Code	311323637	...
Garanti	3 år	3 år

