

	<a href="#">INTERRUPTOR DE LENGÜETA (REED SWITCH) PARA PORTÓN B-4S SATEL</a>	<a href="#">REPEATER VHD-15 AMPLIFICADOR DE SEÑAL AHD, HD-CVI, HD-TVI DELTA</a>	<a href="#">CÁMARA IP APTI-AI508C2IW-36AD Active Deterrence - 5 Mpx 3.6 mm</a>	<a href="#">REGLETA DE ALIMENTACIÓN ACAR-XPROTECTOR</a>	<a href="#">REGLETA DE ALIMENTACIÓN ACAR-S8-DUAL</a>
					
	7714.29 HUF 9334.29 HUF	15300.00 HUF 18513.00 HUF	31238.10 HUF 37798.10 HUF	8002.86 HUF 9683.46 HUF	9481.90 HUF 11473.10 HUF
Estándar	...	...	IP	...	...
Detección	Apertura del portón	...	...	...	...
Tensión máxima de conmutación del interruptor de lengüeta	100 V	...	...	...	...
Voltaje nominal	...	...	...	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Corriente total máxima	...	...	...	10 A	...
Corriente nominal de carga	...	...	...	...	10 A (total)
Corriente de conmutación máxima	400 mA	...	...	...	...
Carga máxima total	...	...	...	2300 W	...
Distancia de cierre de los contactos de lengüeta	75 mm	...	...	...	...
Distancia de apertura de los contactos de lengüeta	80 mm	...	...	...	...
Número de tomas de red	...	...	...	5 tomas con contacto protector 10A/250V	8 tomas con contacto protector 10A/250V
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa de metal reforzada y sellada</li> <li>• Cables en pantalla metálica</li> </ul>	...	...	...	...
Fusible retardado automático	...	...	...	10 A / 250 V	✓
Resolución	...	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p	...	...
Corriente de fuga	...	...	...	< 0.5 mA	...
Tiempo de reacción	...	...	...	< 25 ns	< 25 ns
Convertidor	...	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...	...
Estándar	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 5 Mpx, 12 fps,</li> <li>• HD-CVI - 1080p, 25 fps,</li> <li>• HD-TVI - 5 Mpx, 12 fps,</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...	...	...
Tensión nominal del protector de sobretensiones	...	...	...	250 V / 50 Hz	250 V / 50 Hz
Lentes	...	...	3.6 mm	...	...
Tipo de dispositivo	...	Activo	...	...	...
Nivel de protección del sistema de protección contra sobretensiones	...	...	...	≤ 1.3 kV (L/N)	≤ 1.3 kV (L/N)
Ángulo de visión	...	...	80 °	...	...
Rango del iluminador IR	...	...	25 m	...	...
Corriente nominal de descarga	...	...	...	1 kA (L/N) - (8/20µs)	2 kA (L/N) - 8/20 µs
Alcance del iluminador de luz blanca (LED)	...	...	25 m	...	...
Ranura para tarjeta de memoria	...	...	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 1TB (posibilidad de grabación local)	...	...
Interruptor	...	...	...	de doble línea, con retroiluminación	de doble línea, con retroiluminación
Corriente máxima de descarga	...	...	...	4.5 kA (L/N) - (8/20µs)	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Capacidad de regeneración de la señal	...	150 m - Cable de par trenzado , 300 m - RG59 , 500 m - Triset113	...	...	...
Método de compresión de imágenes	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Longitud del cable	...	...	...	1.45 m	1.4 m
Entradas / salidas de alarma	...	...	1 / 1	...	...
Consumo de energía	...	< 50 mA	...	...	...
Impedancia del conector coaxial	...	75 Ω	...	...	...
Impedancia del enchufe simétrico	...	100 Ω	...	...	...
Número de entradas	...	1	...	...	...
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micrófono integrado,</li> <li>• Altavoz incorporado,</li> <li>• Soporta audio bidireccional,</li> <li>• Transmisión de audio por la red</li> </ul>	...	...
Número de salidas	...	1	...	...	...
Tipo de conector coaxial	...	Puerto BNC	...	...	...
Tipo de enchufe simétrico	...	regleta de terminales	...	...	...
Velocidad de transmisión del flujo principal	...	...	max. 25 fps @ 5 Mpx	...	...
Interfaz	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	...	...	Incorporado	...	...
Número máximo de usuarios on-line	...	...	10	...	...
ONVIF	...	...	19.12	...	...
Análisis Inteligente de la Imagen	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• intrusión - clasificación de personas y vehículos</li> <li>• cruzamiento de la línea (cable trampa) - clasificación de personas y vehículos</li> <li>• detección de reunión de personas</li> <li>• detección de actividades sospechosas</li> <li>• detección de movimiento basada en la detección de humano</li> </ul>	...	...
Características principales	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La disuasión activa de intrusiones funciona mediante una luz azul y roja parpadeante y un sonido de sirena o mensajes de voz</li> <li>• WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación</li> <li>• 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las precipitaciones</li> <li>• ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen</li> <li>• Flicker Control - La tecnología elimina el efecto de parpadeo de imagen que es cansador para los ojos</li> <li>• BLC - compensación de contraluz</li> <li>• HLC - Compensación de alta luz (punto)</li> <li>• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos</li> <li>• Detección inteligente de movimiento (con reconocimiento de personas y vehículos)</li> <li>• Zonas de privacidad - hasta 3</li> <li>• Rotación de la imagen y reflejo especular</li> <li>• Modo día/noche - configurable</li> <li>• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen</li> </ul>	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Acceso desde el teléfono móvil	...	...	Puerto: 80 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">BitVision</a>	...	...
Dirección IP predeterminada	...	...	192.168.1.168	...	...
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	...	...	admin / admin	...	...
Puertos de acceso a través del navegador	...	...	80	...	...
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	...	...	80	...	...
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	...	...	80	...	...
Puerto ONVIF	...	...	80	...	...
RTSP URL	...	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Flujo principal rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Subflujo	...	...
Alimentación	...	• 8 V ... 24 V DC (el conjunto no incluye la fuente de alimentación) • Posibilidad de alimentación remota a través de los pares no utilizados del cable de par trenzado	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA	...	...
Consumo de energía	...	...	≤ 4.8 W	...	...
Carcasa	...	...	Compact, Metal	Plástico autoextinguible	Plástico autoextinguible
Color	...	...	Blanco	...	...
Grado de protección	...	...	IP67	...	...
Clase de protección mecánica	...	...	—	...	...
Temperatura de funcionamiento	...	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Peso	0.01 kg	0.080 kg	0.55 kg	0.51 kg	0.52 kg
Dimensiones	88.9 x 44.5 mm	103 x 62 x 29 mm	Ø 73 x 175 mm	365 x 65 x 52 mm	445 x 54 x 55 mm
Idiomas compatibles	...	...	polaco, inglés, francés, ruso, español, portugués, italiano, ucraniano, húngaro	...	...
Fabricante / Marca	SATEL	DELTA	APTI	...	...
Garantía	2 años	3 años	2 años	2 años	2 años