



	<a href="#">TARJETA DE PROXIMIDAD RFID KT-STD-1 SATEL</a>	<a href="#">PUNTO DE ACCESO MAP-2ND mAP, 2.4 GHz 300 Mbps MIKROTIK</a>
		
	1.91 EUR 2.31 EUR	50.23 EUR 60.78 EUR
Estándar	Unique EM 125kHz	...
Rango de frecuencia	...	2.4 GHz
Compatibilidad	EM4100/4102	...
Procesador	...	Qualcomm Atheros AR9531 650 MHz
Capacidad de programar el número de serie (ID)	—	...
Capacidad de grabación en la memoria interna	—	...
Número de serie sobreimpreso	✓	...
Tipo de antena	...	2 x 2 MIMO Antena onmidireccional , Dual-chain - incorporada 1.2 dBi
Estándares	...	IEEE 802.11 b/g/n
Velocidad de transmisión	...	300 Mbps
Puertos LAN	...	2 x 10 / 100 Mbps LAN
Indicadores LED	...	Power, Modo de funcionamiento, WiFi, User, PoE OUT, 2 x Ethernet
Sensibilidad del receptor	...	2.4 GHz : • 1M : -96 dBm • 11M : -89 dBm • 6M : -93 dBm • 54M : -74 dBm • MCS0 : -93 dBm • MCS7 : -71 dBm
Potencia del transmisor	...	max. 22 dBm
Servidor DHCP	...	✓
Actualización del firmware	...	✓
Sistema operativo	...	MikroTik RouterOS
Interfaz de gestión	...	Navegador web, aplicación MikroTik
Dirección IP predeterminada	...	192.168.88.1

Modos de funcionamiento	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Access Point,</li> <li>• Station</li> </ul>
Alimentación	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 ... 57 V DC - 24 V DC / 0.8 A (fuente de alimentación incluida)</li> <li>• 10 ... 57 V DC - Passive PoE, PoE (802.3af/at)</li> <li>• 5 V DC - Puerto Micro USB-B</li> </ul>
Consumo de energía	...	max. 5 W
Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dual-chain</li> <li>• MU-MIMO - función de transmisión de múltiples antenas, aumenta el ancho de banda y la fiabilidad de la conexión con el cliente de red</li> <li>• Conmutador de 2 puertos incorporado</li> <li>• Detección automática MDI/MDI-X - detecta automáticamente el modo de transmisión de datos</li> <li>• Puerto USB 2.0 - Posibilidad de conectar un módem 3G/4G, Conector de alimentación</li> <li>• PoE IN : PoE 802.3af/at / PASSIVE - puerto ETH1</li> <li>• PoE OUT : Passive PoE - puerto ETH2</li> <li>• Control de la tensión</li> <li>• Botón Mode</li> <li>• Botón RESET</li> <li>• El conjunto incluye el cable USB A / micro USB B</li> </ul>
Temperatura de funcionamiento	...	-20 °C ... 70 °C
Peso	0.006 kg	0.068 kg
Dimensiones	86 x 54 x 1 mm	68 x 68 x 19 mm
Fabricante / Marca	SATEL	MikroTik
Garantía	2 años	2 años