

	IP KAMERA DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 3.7 Mpx Hikvision	DAUGIALIZDIS LAIDO ILGIKLIS ACAR-504/WF/RACK	IP KAMERA IPC-HFW2549S-S-IL-0360B WizSense - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
			
	815.00 PLN 986.15 PLN	150.96 PLN 182.66 PLN	1106.00 PLN 1338.26 PLN
Nominali įtampa	...	230 V AC	...
Standartas	IP	...	TCP/IP
Nominali srovė	...	10 A (suminė)	...
Reakcijos trukmė	...	< 25 ns	...
Matricos dydis	5 Mpx
Viršįtampių apsaugos nominali įtampa	...	250 V / 50 Hz	...
Apsaugos nuo viršįtampių sistemos apsaugos lygis	...	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Nominali iškrovimo srovė	...	2.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Maksimali iškrovimo srovė	...	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Jutiklis	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Nuotėkio srovė	...	< 0.5 mA	...
Tinklo lizdų skaičius	...	5 lizdai su apsauginiu kontaktu 10A/250V	...
Išjungiklis	...	dvigubos eigos, apšviečiamas	...
Kabelio ilgis	...	2.7 m	...
Rezoliucija	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Skenavimo sistema	Progresyvinis
Objektyvas	2.8 mm	...	3.6 mm
Šąsaja	10/100 Base-T (RJ-45)
Matymo kampas	115 °	...	• 92 ° (gamintojo duomenys) • 88 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis	30 m	...	30 m
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	30 m	...	30 m
Jautrumas	0.007 Lux / F1.0 (spalva)
RS-485 šąsaja	—
Atminties kortelės lizdas	—	...	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Vaizdo glaudinimo metodas	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys	—	...	—
Audio	• Integruotas mikrofonas, • Audio perdavimas per tinklą • Atitinka standartą AAC	...	• Integruotas mikrofonas • Audio perdavimas per tinklą • Garso detekcija • Atitinka standartą AAC
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	20 kps @ 3.7 Mpx	...	20 kps @ 5 Mpx 25 kps @ 4 Mpx
Tinklo šąsaja	10/100 Base-T (RJ-45)
Mechaninės apsaugos klasė	—
Tinklo protokolai	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server	Integruotas	...	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	6	...	20
ONVIF	—	...	21.12
Prieiga iš mobiliojo telefono	Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa Hik-Connect • iOS: Nemokama programa Hik-Connect	...	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS
SAP Code	311325490
Numatytas adresas IP	192.168.1.64	...	192.168.1.108
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www	80	...	80, 37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Prieigos portas per programą į PC	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200	...	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą	8000	...	37777
ONVIF prievadas	80	...	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pagalbinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Technologija Smart Hybrid Light / ColorVu - nakties rimu veikia IR arba LED šviestuvus. Balta šviesa automatiškai išjungia tik aptikus objektą stebimame plote, kuris efektyviai pagerina vaizdo kokybę • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologija, leidžianti viename sraute perduoti kelis skirtingos kokybės srautus • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Vaizdo veidrodinis atspindys horizontalioje plokštumoje • Sumanus judesių aptikimas (su asmenų ir transporto priemonių atskyrimu) • Konfigūruojamos privatumo zonos • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • video sabotažas • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą 	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Judesio detekcija • Konfigūruojamos privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • SMD PLUS - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė • IVS analizė : įsibrovimas, linijų peržengimas - žmonių ir transporto priemonių klasifikacija video sabotažas
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Galios suvartojimas	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC 	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE
Korpusas	Compact, Metalas + Plastikas	RACK 19", 1U, Iš liepsną slopinančio plastiko	Compact - Metalinė
Spalva	Balta	...	Balta + Juoda
Sandarumo klasė	IP67	...	IP67
Antivandalinė	—
Darbo temperatūra	-30 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Svoris	0.3 kg	0.59 kg	0.47 kg
Matmenys	Ø 70 x 173 mm	383 x 58 x 55 mm	166 x 70 x 70 mm
Aptarnaujamos kalbos	anglų, ukrainietiškas	...	lenkų, anglų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, rusų, portugalų, rumunų, turkų, ukrainietiškas, vengrų, italų
Gamintojas / Markė	Hikvision	...	DAHUA
Garantija	3 metai	2 metai	3 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00