

	SWITCH POE RG-NBS3100-48GT4SFP-P 48-PORTOVÝ REYEE	KABEL 3C-W/3C-W-1.8M 1.8 m	MODULOVÝ ZVONEK LE-004107 LEGRAND
			
	4375.00 PLN 4375.00 PLN	4.58 PLN 4.58 PLN	103.18 PLN 103.18 PLN
Druh zařízení	Vyzvánění
Jmenovité napětí	230 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba proudu	23 mA
Signalizace stavu práce	—
Kabel	...	3 x CINCH Konektor / 3 x CINCH Konektor	...
Typy konektorů	šroubové svorky
Délka kabelu	...	1.8 m	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T (48 x PoE (802.3af/at)), • 4 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Správa	✓
Kryt	Plast, upevnění na DIN lištu DIN, TS-35
Šířka v modulech 17.5 mm	1
Přenosová rychlost	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Mbps - 48 x Gigabit Ethernet • 1000 Mbps - 4 x port SFP
Maximální celkový výkon	370 W
Přepínací výkon	104 Gb/s
Rychlost přesměrování paketů	77.37 Mpps
Tabulka MAC adres	16k
Certifikáty	CE, RoHS
Počet větráků	2
Podpora mobilních telefonů	Android: Aplikace zdarma Ruijie Reyee iOS (iPhone): Aplikace zdarma Ruijie Reyee
Jumbo Frame	9 kB
Přednastavená adresa IP	10.44.77.200

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost montáže ve skříní Rack • Switch je ovládán prostřednictvím www a cloudu (aplikace Ruijie Reye) • Podpora standardu IEEE 802.1Q až do skupin 4096 VLAN a 4K VIDEÍ • Klient DHCP • Filtrování/ochrana BPDU • Detekce zpětné smyčky • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Až 8 agregačních skupin a až 8 portů na skupinu • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Podpora DHCP snooping • Funkce Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (Střední doba mezi poruchami) > 200.000 h 	• Velmi jednoduchá a rychlá montáž	Místo určené pro lísteček s popisem
Provozní teplota	0 °C ... 50 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí	10 % ... 90 % (bez kondenzace)
Ochrany	Ochrana před atmosférickými výboji : 6 kV
Napájení	100 V ... 240 AC
Spotřeba energie	≤ 447 W	...	4 VA
Hmotnost	5.52 kg	0.070 kg	0.061 kg
Rozměry	440 x 355 x 43 mm	...	66 x 83 x 18 mm
Výrobce / Značka	RUIJIE / REYEE	...	LEGRAND
Záruka	5 let	2 roky	2 roky