






	HØJTALERØPHÆNG BRATECK-SB-24	NETLEDNINGSKABEL CEE-716/IEC-C7-3M 3 m	IP SPEED DOME KAMERA UDENDØRS DS-2DE3A400BW- DE/W(F1)(T5) ACUSENSE - 4 Mpx 4 mm Hikvision	SWITCH POE PFS4218-16ET-240-V3 16- PORTE SFP DAHUA	VIDEO BALUN DS-1H18S(E/C) Hikvision
					
	16.57 DKK 16.57 DKK	16.75 DKK 16.75 DKK	3245.98 DKK 3245.98 DKK	1713.36 DKK 1713.36 DKK	28.92 DKK 28.92 DKK
Kabel	...	IEC320 C7 stikkontakt / CEE-716 stik
Kabellængde	...	3 m
Spænding	...	max. 250 V
I pakke	2 stk. Prisen for pakke		2 stk. Prisen for pakke
Belastningsevne	3.5 kg
Afstand fra monteringsfladen	60 mm
Tiltjustering	± 20 °
Vandret rotation	± 70 °
Opløsning	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Sensor	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Objektiv	4 mm
Synsvinkel	89 °
Standard	IP	...	• AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
LAN porte	• 16 x RJ45 - 10/100 Base-T (14 PoE (802.3af/at) + 2 Hi- PoE / PoE (802.3bt) / PoE (802.3af/at)), • 2 x Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) port - Uplink, • 1 x RJ45 - Konsol	...
Enhedstype	Passiv
Optisk zoom	—
Ledelse	✓	...
Antal af kanaler,	1
Digital zoom	x 16
Rækkevidde af IR reflektor	—
Hvid LED belysningsrækkevidde	30 m
Signal/støj forhold (S/N)	> 52 dB
Rotationshastighed af preset	60 °/s (horizontal) 50 °/s (vertikal)
Video transmission rækkevidde	max. 250 m - uden PoC max. 150 m - med PoC
Transmissionshastighed	• Ethernet - 10 Mbps Full Duplex, • Fast Ethernet - 100 Mbps Full Duplex, • Gigabit Ethernet - 1000 Mbps Full Duplex (Uplink)	...
Rotationshastighed (manuel styring)	0.1 °/s ... 60 °/s (horizontal) 0.1 °/s ... 50 °/s (vertikal)
Maksimal udgangseffekt	• 30 W / PoE port • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt port	...
Vandret drejeområde	350 ° - Rotation af hovedet er begrænset af stop
Maksimal samlet effekt	240 W	...
Lodret drejeområde	0 ° ... 90 °
RS-485 interface	✓
Antal af indstillinger	300
Hukommelseskortslot	Micro SD-kortunderstøttelse op til 512GB
Arbejdsdrifter	• Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 100 Mbps	...
CMRR (dB @ 5MHz)	> 60 dB
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Koaksial stikimpedans	75 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

MAC adressebord	4k	...
Alarm indgange/udgange	1 / 1
Impedans af det symmetriske stik	100 Ω
Koaksial stiktype	BNC stik
Symmetrisk type af samledåse	Fjederklemmer
Tilladt relativ luftfugtighed	< 95 %
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon • Ekstern mikrofonindgang, • Lydudgang • Indbygget højttaler • Tovejs audio support • Audio afsløring • Støjreduktion
Data transmissionshastighed	25 fps @ 4 Mpx
Netværk interface	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n • 10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Indbygget, NVR overholdelse
Maks. antal af online brugere	20
Hovedtræk	...	<ul style="list-style-type: none"> • Solid udførelse • 2 x 0.75 mm² 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Switch er styret via web • Intelligent styring af Strømforsynings udgangsmagt • Green PoE • beskyttelse mod lynnedslag, spændingsforskelle og tastanslag mellem enheder • IEEE 802.1Q VLAN • Spanning Tree STP/RSTP • Data flow kontrol (802.3x) • Port mirroring funktion • IGMP Snooping • DHCP kunde • Hardwaretilslutning af IP + MAC-portniveau • MAC adresse filtrering • IEEE 802.1x - portgodkendelse • QoS/DSCP prioritet baseret på IEEE 802.1p standard • Watchdog PoE • Porte markeret med rødt understøtter IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt og Hi-PoE standarder med en maksimal udgangseffekt på 90 W pr. Port - designet til at drive enheder med høj effekt • PoE rækkevidde : 250 m @ 10 Mbps • Enheden understøtter 8 pin strømforsyning • Konsol : RJ-45 udgang • RESET Knap 	<ul style="list-style-type: none"> • Støtte til PoC (Power over Coaxial), • Evnen til at kombinere elementer
Intelligent billedanalyse	<ul style="list-style-type: none"> • overskridelse af linjen • indbrud • afsløring af adgang til området /udgang fra området • klassificering af personer og køretøjer • forladte / manglende objekt • afsløring ansigt • avancerede ansigtsfangstfunktioner • registrering af op til 5 ansigter samtidigt
LED dioder	Power : 50 % / 80 % / 100 %, Link, PoE, System	...
Certifikater	CE	...
Hustype	RACK 19", 1U	...
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjrreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensering • Intelligent 3D positioneringssystem • Konfigurerbare Privacy Zones - 24 • Bevægelsesdetektering • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Automatisk hvid balance • Parking action - denne funktion gør det muligt at lokalisere kameraet til specifik position hvis operatøren ikke betjener styringen i nogen tid • NAS - Network Attached Storage support
ONVIF	✓
Mobiltelefon support	<ul style="list-style-type: none"> • Port nr.: 8000 eller adgang til en sky • Android: Gratis program Hik-Connect • iOS: Gratis program Hik-Connect
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Standard IP adresse	192.168.1.64
Web browser adgangsporte	80
PC klient adgangsporte	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation
Mobile klient adgangsporte	8000
ONVIF port	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Ekstra strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at). • 12 V DC / 3.33 A (strømadapter medfølger) 	100 ... 240 V AC	...
Strømforsyning	≤ 14 W
Hus	Speed Dome, Plastik
Farve	Hvid + Sort
Arbejdstemperatur	-30 °C ... 65 °C
Tætningsklasse	IP66
Vægt	0.06 kg	0.11 kg	1.017 kg	3.2 kg	0.016 kg
Dimensioner	87 x 47 x 60 mm	...	179 x 120 x 182 mm	440 x 300 x 44 mm	49 x 22 x 15 mm
Understøttede sprog	polsk, engelsk
Producent / Mærke	BRATECK	...	Hikvision	DAHUA	Hikvision
SAP Code	327000672	...	307400306
Garanti	2 år	2 år	3 år	5 år	3 år