

	BLIŽINSKI ČITALEC ASR2200A DAHUA	DEKODER IP NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx, 4K	SEPARATOR Z VIDEO TRANSFORMATORJEM D- SEP/HD-4/TR
			
	71.26 EUR 71.26 EUR	4131.19 EUR 4131.19 EUR	24.22 EUR 24.22 EUR
Podpora kartic	13.56 MHz S50
Daljjava odčitavanja kartic	0 ... 5 cm
Avtonomno delovanje	—
Vgrajena tipkovnica	—
Gumb za zvonec	—
Komunikacija	RS-485, Wiegand
Sabotažni izhod	✓
Maksimalna poraba toka	500 mA
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Watch dog vgrajen • Indikatorji LED, ki kažejo stanje delovanja naprave • Buzzer
Razred tesnosti	IP66 - po dodatni zatesnitvi priklopa ohišja na montažno površino, na primer s silikonom
Ohišje	Plastika + Kaljeno steklo, Vodoodporna
Omogočane ločljivosti	...	9 Kanalov @ 4000 x 3000 px - 12 Mpx , 9 Kanalov @ 3840 x 2160 px - 4K , 36 Kanalov @ 1920 x 1080 - 1080p , 81 Kanalov @ 1280 x 720 - 720p , 144 Kanali @ 704 x 576 - D1	...
Barva	Črn + Srebrn
Število podprtih zaslonov	...	9 kosov	...
Zaseg video	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e

Vrsta naprave	Pasivne
Izhodi video	...	• 2 x HDMI 4K • 2 x DVI	...
Število kanalov	4 kosov Video
Izhodi video	...	9 x HDMI	...
Število vhodov	4 kosov priključni terminali za kable
Dopustna relativna vlažnost okolice	5 ... 95 % (brez kondenzacije)
Izhodi audio	...	HDMI	...
Število izhodov	4 kosov Vtičnica BNC
Vhodna impedanca	100 Ω
Mrežni vmesnik	...	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T	...
Izhodna impedanca	75 Ω
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108	...
Galvanska separacija vhodov in izhodov	50 V DC
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / -	...
Galvanska ločenost med posameznimi kanali	> 2000 V
Zaporedni porti	...	• 2 kosov RS-232 @ RJ45 • 1 kosov RS-232 @ D-Sub • 1 kosov RS-485	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	4 / 4	...
Poraba moči	...	≤ 70 W	...
Slabljenje	• 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.49 dB • 21 MHz @ 0.71 dB • 38 MHz @ 1.00 dB • 42 MHz @ 1.08 dB • 67.5 MHz @ 1.70 dB Podano slabljenje velja za dve med seboj povezani napravi
Pasovna širina	200 MHz
CMRR (dB @ 5MHz)	50 dB
Zaščita vhodov	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t _p =8/20μs)
Napajanje	12 V DC	230 V AC	—

Delovna temperatura	-30 °C ... 70 °C	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C
Teža	0.11 kg	4.70 kg	0.09 kg
Dimenzije	135 x 40 x 15 mm	440 x 415 x 76 mm - 1.5 U	103 x 75 x 30 mm
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	DAHUA	DELTA
Garancija	3 leta	3 leta	3 leta