

	CAMERA IP APTI-501CA4-27135W-Z-L-Full-Color - 5 Mpx 2.7 13.5 mm	CAMÉRA SOLAIRE IP EXTERIEURE DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40(4MM) Color/va 4G/LTE - 4 Mpx 4 mm Hikvision	SONNETTE AVEC FIL ORN DP-VD-145/W/8V ORNO	MODULE DU CONTRÔLEUR D'ACCÈS MC16-PAC-ST-2 ROGER	CABLE HDMI-0.5/SLIM 0.5 m	CONTROLLEUR D'ACCES ASCZ204C-H DAHUA
						
	65384.62 HUF 78461.54 HUF	817788.46 HUF 961346.15 HUF	4249.04 HUF 5098.85 HUF	133653.85 HUF 160384.62 HUF	1190.38 HUF 1428.46 HUF	305096.15 HUF 366115.38 HUF
Standard	IP	TCP/IP
Mode de signalisation	Signalisation sonore
Nombre de transitions pris en charge	2 (bidirectionnel)	...	4 (unidirectionnel)
Prise en charge	DAHUA
Taille de la matrice	...	4 Mpx
Nombre de lecteurs pris en charge	8	...	4 pcs
Nombre de sonneries de la sonnette	1 - Deux tonalités alternés
Type de connecteur	Broche droite HDMI / Broche droite HDMI	...
Réglage de volume	—
Nombre d'utilisateurs	illimité (achat de la licence correspondante nécessaire)
Longueur du câble	0.5 m	...
Lignes d'entrée	20 pcs
Nombre de stockages d'identifiant	8 - Carte de proximité, PIN, empreinte digitale, etc.
Lignes de sortie	12 pcs - Relais
Mémoire du tampon	Tampon 8 000 000 d'événements
Nombre de zones d'accès	4
Nombre de zones d'alarme	4
Classe du câble	32 AWG	...
Résolution	2592 x 1944 - 5 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p	2688 x 1520 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p
Standard HDMI	1.4	...
Compatibilité avec la batterie	12 V / 7 Ah	...	max. 7 Ah
Transducteur	1/2.8" SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Objectif	2.7 13.5 mm	4 mm F1.0
Communication	• Ethernet - Prise RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interface RS-485	...	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand 34/26
Angle de vue	95 ° ... 47 °	• 95 ° (données du fabricant) • 94 ° (nos tests)
Portée de l'éclairageur IR	...	—
La portée de l'éclairageur de la lumière blanche (LED)	40 m	max. 30 m
Caractéristiques principales	Montage de l'appareil facile et rapide	• Prise en charge intégrée dans le logiciel VISO ST • Fonctions du système VISO ST : - base de données MSSQL - travailler dans des systèmes distribués - fonctionnement multi-utilisateurs - suivi des transitions avec prévisualisation vidéo - rapports d'événements du T&A - nombre maximal de transitions dans le système : 128	• Très souple • Prise en charge des définitions 4K • Transmission d'image 3D (anti-passback) • Canal de retour AUDIO • Canal Ethernet	• Il prend en compte 4 portes (20 entrées: 4x état du verrouillage, 4x capteur de la porte, 4x bouton de la sortie, 8x ligne d'alarme) • 200000 utilisateurs indexés • Historique 150000 des événements • Possibilité de la connexion en cascade • 128 harmonogrammes d'horaires • Fonction d'empêcher l'utilisation multiple d'un même code / carte d'accès (anti-passback) • Alarme en cas d'ouverture prolongée de la porte et d'ouverture sans autorisation • Détection de sabotage - ouverture du boîtier • Un chien de garde intégré • Programmation ç distance de votre ordinateur • Horloge de temps réel avec batterie de secours • Boîtier métallique • Compatibilité avec ONVIF
Entrées/Sorties d'alerte	1 / 1
Possibilité de réglage	...	• Caméra : 0 ° ... 360 ° (niveau) ; -60 ° ... 0 ° (vertical) • Panneau photovoltaïque : 0 ° ... 358 ° (niveau) ; -40 ... 40 (vertical)
Humidité relative de l'air admissible	10 % ... 95 % (sans condensation)	...	max. 95 % (sans condensation)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> Entrée du microphone extérieur Sortie audio Transmission audio via le réseau Prise en charge d'un audio bidirectionnel Conformité à la norme AAC 	<ul style="list-style-type: none"> Microphone intégré. Haut-parleur incorporé - Sirène d'alarme. Transmission audio via le réseau. Prise en charge d'un audio bidirectionnel. Réduction de bruit. Signalisation de l'alarme
Méthode de compression d'images	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vitesse de transmission du flux principal	25 images/sec. @ 5 Mpx	12.5 images/sec. @ 4 Mpx
Analyse de l'image intelligente	<ul style="list-style-type: none"> intrusion dépassement de la ligne détection d'une action suspecte détection de rassemblement de personnes détection des véhicules détection de mouvement basée sur la détection humaine transfert des photos de visages vers FTP
Protocoles réseau	...	TCP/IP, ICMP, DHCP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, SNMP, HTTPS, IEEE 802.1x, ONVIF
Interface de réseau	10/100 Base-T (RJ-45)	RJ-45 - 10/100 Mb/s
ONVIF	19.12	✓
WEB Server	Intégré	Intégré
Indice de protection mécanique	—
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	10	6
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / admin	admin / -
Température de travail	-30 °C ... 60 °C
Accès du téléphone portable	<ul style="list-style-type: none"> Port: 80 ou l'accès à travers le nuage Android: Application gratuite BitVision iOS (iPhone): Application gratuite BitVision 	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage Android: Application gratuite Hik-Connect iOS: Application gratuite Hik-Connect
Adresse IP par défaut	192.168.1.168	192.168.1.64
Ports d'accès via www	80	80
Ports d'accès via un logiciel PC	80	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200
Port d'accès via un logiciel mobile	80	8000
Port ONVIF	80	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:8000/ - Flux principal rtsp://user:password@ip_address:8001/ - Flux auxiliaire	<ul style="list-style-type: none"> Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 1TB	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> Full Color - mode nuit couleur WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations Flicker Control - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatigante pour les yeux BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière Détection de mouvements Zones de vie privée Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit Mirror - Image en miroir Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière Jour/nuit On peut configurer: la luminosité, le contraste et l'intensité Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image WB - Balance des blancs ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image ANR - l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure Détection de mouvements Signalisation de l'alarme - Audio, E-mail Alertes d'urgence Enregistrement des événements sur la carte micro SD Capteur intégré PIR : <ul style="list-style-type: none"> Angle de détection : 100 ° (niveau), 80 ° (vertical) Plage de détection : 15 m Mémoire interne : 64 GB (50 GB pour stocker), Prise en charge de 4G LTE/WCDMA/GSM - La prise en charge des cartes microSIM Touche RESET. Panneau photovoltaïque : 40 W - ventilateur intégré 23.2 Ah
Durée de vie estimée de la batterie	...	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 ... 4.5 jours 24 jours (mode Standby)
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af). 12 V DC / 550 mA 	<ul style="list-style-type: none"> Batterie Li-Ion 5.5 ... 8.4 V. Panneau photovoltaïque : 40 W. 12 V DC - Prise 5.5/2.1 (chargeur non fourni). Pour les besoins du service 	8 V AC	<ul style="list-style-type: none"> 17 ... 22 V AC 10 ... 15 V DC 22 ... 26 V DC 	...	80 ... 260 V AC
Consommation d'énergie	≤ 6.5 W	max. 7.2 W ≤ 1.85 W (typiquement) - Prise en charge de 4G LTE 40 mW (mode Standby)
Boîtier	Compact - En métal	Compact, ADC
Classe d'étanchéité	IP67	IP67	IP20
Couleur	Blanc	Blanc + Noir	Blanc
Température de travail	...	-20 °C ... 50 °C	...	5 °C ... 40 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Poids	1.2 kg	9.67 kg (conjointement)	0.11 kg	0.14 kg	...	2.77 kg
Dimensions	268 x 95 x 88 mm	760 x 615 x 391 mm (conjointement)	92 x 92 x 40 mm	175 x 72 x 30 mm	...	270 x 330 x 90 mm



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Langues	polonais, anglais, français, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, hongrois, italien	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, hongrois, italien ,
Fabricant/Marque	APTI	Hikvision	ORNO	ROGER	...	DAHUA
SAP Code	...	311316656
Garantie	2 ans	3 ans	2 ans	3 ans	2 ans	3 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00